FICHA TÉCNICA

# 1100
# CLASSIC

**S01**

Casco de seguridad de uso general con atalaje de plástico de 6 puntos.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Opciones del casco** | No ventilado o ventilado |
| **Talla** | 51-63 cm |
| **Peso** | Visera completa, trinquete deslizante, no ventilado/ventilado = 375 g<br>La misma opción con banda antisudor Dry-Tech = 377 g |
| **Visera** | Completa (40 mm) |
| **Embalaje** | 20 por color. Tamaño de la caja: 58,7 x 44,7 x 43,7 cm. Peso de la caja: 8,6 kg (visera completa), 8,3 kg. |

## MATERIALES

| | |
|---|---|
| **Carcasa** | HDPE (polietileno de alta densidad) |
| **Atalaje** | LDPE de 6 puntos (polietileno de baja densidad) |
| **Banda de cabeza** | LDPE (polietileno de baja densidad) |
| **Banda antisudor** | Banda antisudor Dry-Tech opcional |
| **Ajuste** | Trinquete deslizante |

## NORMAS DE SEGURIDAD

| **Norma** | **Trinquete deslizante, visera completa, no ventilado (S01C*A)** | **Trinquete deslizante, visera completa, no ventilado, banda Dry-Tech (S01C*C)** | **Trinquete deslizante, visera completa, ventilado (S01E*F)** | **Trinquete deslizante, visera completa, ventilado, banda Dry-Tech (S01E*CF)** | **Trinquete de rueda, visera completa, ventilado, banda Dry-Tech (S01E*RCF)** |
|---|---|---|---|---|---|
| EN 397:2012 + A1:2012<br>-10°C (baja temperatura) | X | X | X | X | X |
| Metal fundido (MM) | X | X | | | |
| 440 V c.a. (resistencia eléctrica) | X | X | | | |

## CÓDIGOS DE PRODUCTO

| **Código de producto** | **Descripción** |
|---|---|
| S01C*A | 1100 Combi de visera completa, trinquete deslizante, no ventilado |
| S01C*C | Combi de visera completa, trinquete deslizante, no ventilado con banda Dry-Tech |
| S01E*F | Casco Euro de visera completa, trinquete deslizante, ventilado |
| S01E*CF | Casco Euro de visera completa, trinquete deslizante, ventilado con banda Dry-Tech |

## COLORES DEL CASCO

| **Color** | Blanco | Rojo | Azul | Amarillo | Verde |
|---|---|---|---|---|---|
| **RAL** | 9010 | 3031 | 5026 | 1018 | 6036 |
| **Pantone** | WHITE | 1807 | 4152c | 109 | 357 |

**MARCADO CORPORATIVO DISPONIBLE**

FRONTAL | TRASERA | LATERALES

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Almacenamiento:
Puede almacenarse y transportarse en sus embalajes originales a temperatura ambiente (0°C a +30°C). Puede almacenarse a oscuras hasta 5 años. No lo almacene bajo calor directo o intenso ni expuesto al sol, ya que la carcasa podría deformarse.

Vida útil:
El casco Centurion tiene una vida útil durante el uso de hasta 5 años. El desgaste excesivo puede reducir considerablemente la vida útil del producto.

Limpieza:
Limpie con agua tibia y jabón y un paño suave.

Eliminación:
Se recomienda reciclar siempre que sea posible. Busque el símbolo de reciclaje para identificar la categoría del material.

## ACCESORIOS Y REPUESTOS

| Código de producto | Descripción |
|---|---|
| S725 | Protectores auditivos para casco Sana 25 |
| S730 | Protectores auditivos para casco Sana 30 |
| S734 | Protectores auditivos para casco Sana 34 |
| S30E | Barboquejo elástico de 2 puntos (ranura Combi) |
| S30LY | Barboquejo SecurePlus de 4 puntos (ranura Euro) |
| S31D | Banda antisudor Dry-Tech |
| S33/1 | Atalaje de plástico |
| S50UFL | Forro universal de forro polar para casco |
| S50HCB | Gorro de invierno para casco y gorra antigolpes |
| S590 | Pantalla facial clásica transparente de policarbonato |
| S54 | Soporte para pantalla facial clásica |