

TECHNISCHES DATENBLATT

1125 CLASSIC

S03 / S17

Industrieschutzhelm für den allgemeinen Einsatz mit 6-Punkt-Terylene-Innenausstattung und Dry-Tech-Schweißband.

TECHNISCHE DATEN

Produktcode	Helmausführung	Gewicht
S03C*A	Langer Schirm, Schieberatsche, unbelüftet	362 g
S03E*F	Langer Schirm, Schieberatsche, belüftet	362 g
S03C*R	Langer Schirm, Radratsche, unbelüftet	381 g
S03C*RF	Langer Schirm, Radratsche, belüftet	381 g
S17*A	Kurzer Schirm, Schieberatsche, unbelüftet	340 g
Größe	51-63 cm	
Schirm	Langer Schirm 40 mm oder kurzer Schirm 20 mm	
Farbcode	Den Stern (*) durch den gewünschten Farbcode ersetzen	

MATERIALIEN

Schale	HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Innenausstattung	6-Punkt-Terylene-Gurtband
Kopfband	LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Schweißband	Dry-Tech

SICHERHEITSNORMEN

Norm	Zutreffende Produktausführungen	Kennzeichnungen laut Quelldatenblatt
EN 397:2012 + A1:2012	Nicht belüftete Ausführungen mit langem und kurzem Schirm	Tieftemperatur (-30°C), Metallspritzer (MM), elektrische Widerstandsfähigkeit (440 V Wechselstrom)
EN 397:2012 + A1:2012	Belüftete Ausführungen	Tieftemperatur (-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1-2014, Type 1	Nicht belüftete Ausführungen mit langem Schirm	Klasse E (20.000 V Wechselstrom)
Optionen außerhalb EN 397 / weitere angegebene Normen	Siehe detaillierte Optionsmatrix auf Seite 2	Enthält Verweise auf -40°C, 1.000 V Wechselstrom, CSA / CAN Z94.1-05 und AS/NZS 1801:1997

HELMFARBEN

Farbe	White	Blue	Yellow	Red	Orange	Green
Code	W	B	Y	R	O	G
RAL	9010	5015	1018	3028	2003	6035
Pantone	White	4125c	108	1795	1505	357

Hinweis: Die jeweils nächstliegenden RAL-Farben sind angegeben.



INDIVIDUELLE BEDRUCKUNG MÖGLICH

VORNE | SEITEN | HINTEN

Größen der Kennzeichnung
Vorne: 50 x 40 mm oder 45 x 45 mm
Seiten: 100 x 30 mm
Hinten: 100 x 30 mm

PFLEGE UND WARTUNG

Lagerung
In der Originalverpackung bei Umgebungstemperaturen von 0°C bis +30°C lagern und transportieren. Bis zu 5 Jahre lichtgeschützt lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung und großer Hitze schützen, da sich die Helmschale verformen kann.

Lebensdauer
Der Centurion-Schutzhelm hat eine Gebrauchsdauer von bis zu 5 Jahren. Starke Abnutzung kann die Lebensdauer verkürzen.

Reinigung
Mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch reinigen.

Entsorgung
Recycling ist vorzuziehen, sofern möglich. Die Materialkategorie ist dem Recycling-Symbol zu entnehmen.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Kategorie	Produktcode / Beschreibung
Gesichtsschutz	S03C*A Combi ist mit dem Connect- und Euro-Gesichtsschutzsortiment (Träger und Sichtscheiben) kompatibel. S17*A ist mit Connect-Clips kompatibel. S03E*F ist mit Euro-Clips kompatibel.
Zubehörclips	Euro-Clipsets S565 und Connect-Clipsets S570 zur Befestigung von Helmzubehör.
Gehörschutz	Kompatibel mit den am Helm befestigten Centurion-Gehörschützern Scala XI S72CE und Scala X S71CE (Lieferung mit Connect-Zubehörclips S570 und Euro-Zubehörclips S565).
Schweißband	Dry-Tech-Schweißband S31D.
Innenausstattung mit Schieberatsche	Terylene-Innenausstattung S33/3 mit Dry-Tech-Schweißband.
Kinnriemen	Combi-Aufnahme (S03C): elastischer 2-Punkt-Kinnriemen S30E und 4-Punkt-SecurePlus-Kinnriemen S30LY. Euro-Aufnahme (S03E): elastischer 2-Punkt-Kinnriemen S30E.

EUROPÄISCHE UND INTERNATIONALE NORMEN MIT OPTIONEN

Produktausführung	EN 397 -30°C	MM	440 V Wechsel strom	1.000 V Wechsels trom	-40°C	ANSI Typ 1 Klasse E	CSA / CAN	AS/NZS Typ 1
Langer Schirm, Schieberatsche, unbelüftet S03C*A	✓	✓	✓	✓		✓		
Langer Schirm, Schieberatsche, belüftet S03E*F	✓							
Langer Schirm, Radratsche, unbelüftet S03C*R	✓	✓	✓	✓		✓		
Langer Schirm, Radratsche, belüftet S03C*RF	✓							
Kurzer Schirm, Schieberatsche, unbelüftet S17*A	✓	✓	✓	✓				

Das Quelldatenblatt führt außerdem Optionen außerhalb des Anwendungsbereichs von EN 397 auf: Tieftemperaturleistung bei -40°C und Isolierung bei 1.000 V Wechselstrom sowie Verweise auf ANSI/ISEA Z89.1-2014 Typ 1, CSA/CAN Z94.1-05 Typ 1 und AS/NZS 1801:1997 Typ 1. Den genauen Geltungsbereich der jeweiligen Konfiguration bitte der zugehörigen Zertifizierungsdokumentation entnehmen.

VERPACKUNG UND PFLEGE

Verpackung	20 Stück je Farbe. Kartongröße: 58,7 x 44,7 x 43,7 cm. Kartongewicht: 8,32 kg (langer Schirm), 8,04 kg (kurzer Schirm).
Lagerung	In der Originalverpackung bei 0°C bis +30°C lagern und transportieren. Bis zu 5 Jahre lichtgeschützt lagerfähig. Vor direkter/starker Hitze und Sonneneinstrahlung schützen.
Lebensdauer	Gebrauchsdauer bis zu 5 Jahre. Starke Abnutzung kann die Produktlebensdauer verkürzen.
Reinigung	Mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch reinigen.
Entsorgung	Recycling ist vorzuziehen, sofern möglich. Die Materialkategorie ist dem Recycling-Symbol auf der Schale zu entnehmen.