

FICHA TÉCNICA

1125 CLASSIC

S03 / S17

**MARCADO
CORPORATIVO
DISPONIBLE**

FRONTAL | LATERALES | TRASERA

Tamaños de las insignias
Frontal: 50 x 40 mm o 45 x 45 mm
Laterales: 100 x 30 mm
Trasera: 100 x 30 mm

**CUIDADO Y
MANTENIMIENTO**

Almacenamiento
Almacene y transporte en los embalajes originales a temperatura ambiente (0°C a +30°C). Puede almacenarse a oscuras hasta 5 años. Manténgalo alejado de la luz solar directa y del calor intenso, que pueden deformar la carcasa.

Vida útil
El casco de seguridad Centurion tiene una vida útil durante el uso de hasta 5 años. El desgaste excesivo puede reducir su vida útil.

Limpieza
Limpie con agua tibia y jabón y un paño suave.

Eliminación
Se recomienda reciclar siempre que sea posible. Consulte el símbolo de reciclaje para identificar la categoría del material.

Casco de seguridad de uso general con atalaje de Terylene de 6 puntos y banda antisudor Dry-Tech.

ESPECIFICACIONES

Código de producto	Opción de casco	Peso
S03C*A	Trinquete deslizante, visera completa, no ventilado	362 g
S03E*F	Trinquete deslizante, visera completa, ventilado	362 g
S03C*R	Trinquete de rueda, visera completa, no ventilado	381 g
S03C*RF	Trinquete de rueda, visera completa, ventilado	381 g
S17*A	Trinquete deslizante, visera corta, no ventilado	340 g
Talla	51-63 cm	
Visera	Visera completa de 40 mm o corta de 20 mm	
Código de color	Sustituya el asterisco (*) por el código de color requerido	

MATERIALES

Carcasa	HDPE (polietileno de alta densidad)
Atalaje	Cinta Terylene de 6 puntos
Banda de cabeza	LDPE (polietileno de baja densidad)
Banda antisudor	Dry-Tech

NORMAS DE SEGURIDAD

Norma	Opciones de producto aplicables	Marcados indicados en la ficha fuente
EN 397:2012 + A1:2012	Versiónes no ventiladas con visera completa y corta	Baja temperatura (-30°C), metal fundido (MM), resistencia eléctrica (440 V c.a.)
EN 397:2012 + A1:2012	Versiónes ventiladas	Baja temperatura (-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1-2014, Type I	Versiónes no ventiladas con visera completa	Clase E (20 000 V c.a.)
Opciones fuera de EN 397 / otras normas indicadas	Consulte la matriz detallada de opciones en la página 2	Incluye referencias a -40°C, 1 000 V c.a., CSA / CAN Z94.1-05 y AS/NZS 1801:1997

COLORES DEL CASCO

Color	White	Blue	Yellow	Red	Orange	Green
Código	W	B	Y	R	O	G
RAL	9010	5015	1018	3028	2003	6035
Pantone	White	4125c	108	1795	1505	357

Nota: se indican los colores RAL más aproximados.

ACCESORIOS Y
REPUESTOS

Categoría	Código de producto / descripción
Protección facial	S03C*A combi compatible con la gama Connect y Euro de protección facial (soportes y pantallas). S17*A compatible con clips Connect. S03E*F compatible con clips Euro.
Clips para accesorios	Juegos de clips Euro S565 y Connect S570 para instalar accesorios en el casco.
Protectores auditivos	Compatible con los protectores auditivos para casco Centurion Scala XI S72CE y Scala X S71CE (se suministran con los clips para accesorios Connect S570 y Euro S565).
Banda antisudor	Banda antisudor Dry-Tech S31D.
Atalaje con trinquete deslizante	Atalaje Terylene S33/3 con banda antisudor Dry-Tech.
Barboqueo	Ranura Combi (S03C): barboqueo elástico de 2 puntos S30E y barboqueo SecurePlus de 4 puntos S30LY. Ranura Euro (S03E): barboqueo elástico de 2 puntos S30E.

NORMAS EUROPEAS E
INTERNACIONALES CON
OPCIONES

Opción de producto	EN 397 -30°C	MM	440 V c.a.	1 000 V c.a.	-40°C	ANSI Tipo 1 Clase E	CSA / CAN	AS/NZS Tipo 1
Trinquete deslizante, visera completa, no ventilado S03C*A	✓	✓	✓	✓		✓		
Trinquete deslizante, visera completa, ventilado S03E*F	✓							
Trinquete de rueda, visera completa, no ventilado S03C*R	✓	✓	✓	✓		✓		
Trinquete de rueda, visera completa, ventilado S03C*RF	✓							
Trinquete deslizante, visera corta, no ventilado S17*A	✓	✓	✓	✓				

La ficha fuente también indica opciones fuera del alcance de EN 397: rendimiento a baja temperatura (-40°C) y aislamiento a 1 000 V c.a.; referencias ANSI/ISEA Z89.1-2014 Tipo 1, CSA/CAN Z94.1-05 Tipo 1 y AS/NZS 1801:1997 Tipo 1. Consulte la documentación de certificación correspondiente para conocer el alcance exacto de cada configuración.

EMBALAJE Y
MANTENIMIENTO

Embalaje	20 por color. Tamaño de la caja: 58,7 x 44,7 x 43,7 cm. Peso de la caja: 8,32 kg (visera completa), 8,04 kg (visera corta).
Almacenamiento	Almacene y transporte en los embalajes originales entre 0°C y +30°C. Puede almacenarse a oscuras hasta 5 años. Manténgalo alejado del calor intenso/directo y de la luz solar.
Vida útil	Vida útil durante el uso de hasta 5 años. El desgaste excesivo puede reducir la vida útil del producto.
Limpieza	Limpie con agua tibia y jabón y un paño suave.
Eliminación	Se recomienda reciclar cuando sea posible. Consulte el símbolo de reciclaje de la carcasa para identificar la categoría del material.