

FICHE TECHNIQUE

1125 CLASSIC

S03 / S17



MARQUAGE PERSONNALISÉ DISPONIBLE

AVANT | CÔTÉS | ARRIÈRE

Dimensions du marquage
 Avant : 50 x 40 mm ou 45 x 45 mm
 Côtés : 100 x 30 mm
 Arrière : 100 x 30 mm

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Stockage
 Stocker et transporter dans les cartons d'origine à une température ambiante comprise entre 0°C et +30°C. Peut être stocké à l'abri de la lumière pendant 5 ans maximum. Éviter la lumière directe du soleil et les fortes chaleurs, qui peuvent déformer la coque.

Durée de vie
 Le casque de sécurité Centurion a une durée d'utilisation pouvant aller jusqu'à 5 ans. Une usure excessive peut réduire sa durée de vie.

Nettoyage
 Nettoyer avec de l'eau tiède savonneuse et un chiffon doux.

Élimination
 Le recyclage est à privilégier lorsque cela est possible. Vérifier le symbole de recyclage pour connaître la catégorie de matériau.

Casque de sécurité polyvalent avec harnais à 6 points en Terylene et bandeau anti-transpiration Dry-Tech.

SPÉCIFICATIONS

Code produit	Option de casque	Poids
S03C*A	Crémaillère à glissière, visière intégrale, non ventilé	362 g
S03E*F	Crémaillère à glissière, visière intégrale, ventilé	362 g
S03C*R	Crémaillère à molette, visière intégrale, non ventilé	381 g
S03C*RF	Crémaillère à molette, visière intégrale, ventilé	381 g
S17*A	Crémaillère à glissière, visière courte, non ventilé	340 g
Taille	51-63 cm	
Visière	Visière intégrale 40 mm ou courte 20 mm	
Code couleur	Remplacer l'astérisque (*) par le code couleur requis	

MATÉRIAUX

Coque	PEHD (polyéthylène haute densité)
Harnais	Sangle Terylene à 6 points
Bandeau	PEBD (polyéthylène basse densité)
Bandeau anti-transpiration	Dry-Tech

NORMES DE SÉCURITÉ

Norme	Options de produits concernées	Marquages indiqués sur la fiche source
EN 397:2012 + A1:2012	Versions à visière intégrale non ventilées et à visière courte non ventilées	Basse température (-30°C), métal en fusion (MM), résistance électrique (440 V c.a.)
EN 397:2012 + A1:2012	Versions ventilées	Basse température (-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1-2014, Type 1	Versions à visière intégrale non ventilées	Classe E (20 000 V c.a.)
Options hors EN 397 / autres normes indiquées	Voir le tableau détaillé des options à la page 2	Références à -40°C, 1 000 V c.a., CSA / CAN Z94.1-05 et AS/NZS 1801:1997

COULEURS DU CASQUE

Couleur	White	Blue	Yellow	Red	Orange	Green
Code	W	B	Y	R	O	G
RAL	9010	5015	1018	3028	2003	6035
Pantone	White	4125c	108	1795	1505	357

Remarque : les couleurs RAL les plus proches sont indiquées.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Catégorie	Code produit / description
Protection faciale	S03C*A combi compatible avec les supports et écrans faciaux Connect et Euro. S17*A compatible avec les clips Connect. S03E*F compatible avec les clips Euro.
Clips pour accessoires	Jeux de clips Euro S565 et Connect S570 pour fixer les accessoires de casque.
Coquilles antibruit	Compatible avec les coquilles antibruit Centurion Scala XI S72CE et Scala X S71CE montées sur casque (fournies avec les clips accessoires Connect S570 et Euro S565).
Bandeau anti-transpiration	Bandeau anti-transpiration Dry-Tech S31D.
Harnais avec crémaillère à glissière	Harnais en Terylene S33/3 avec bandeau anti-transpiration Dry-Tech.
Jugulaire	Fente Combi (S03C) : jugulaire élastique à 2 points S30E et jugulaire SecurePlus à 4 points S30LY. Fente Euro (S03E) : jugulaire élastique à 2 points S30E.

NORMES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES AVEC OPTIONS

Option de produit	EN 397 -30°C	MM	440 V c.a.	1 000 V c.a.	-40°C	ANSI Type 1 Classe E	CSA / CAN	AS/NZS Type 1
Crémaillère à glissière, visière intégrale, non ventilé S03C*A	✓	✓	✓	✓		✓		
Crémaillère à glissière, visière intégrale, ventilé S03E*F	✓							
Crémaillère à molette, visière intégrale, non ventilé S03C*R	✓	✓	✓	✓		✓		
Crémaillère à molette, visière intégrale, ventilé S03C*RF	✓							
Crémaillère à glissière, visière courte, non ventilé S17*A	✓	✓	✓	✓				

La fiche source mentionne également des options hors du champ de l'EN 397 : performance à basse température (-40°C) et isolation à 1 000 V c.a. ; références ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1, CSA/CAN Z94.1-05 Type 1 et AS/NZS 1801:1997 Type 1. Consulter la documentation de certification correspondante pour connaître le périmètre exact de chaque configuration.

CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN

Conditionnement	20 par couleur. Dimensions du carton : 58,7 x 44,7 x 43,7 cm. Poids du carton : 8,32 kg (visière intégrale), 8,04 kg (visière courte).
Stockage	Stocker et transporter dans les cartons d'origine entre 0°C et +30°C. Stockage à l'abri de la lumière pendant 5 ans maximum. Éviter la chaleur directe/élevée et la lumière du soleil.
Durée de vie	Durée d'utilisation jusqu'à 5 ans. Une usure excessive peut réduire la durée de vie du produit.
Nettoyage	Nettoyer avec de l'eau tiède savonneuse et un chiffon doux.
Élimination	Privilégier le recyclage lorsque cela est possible. Se reporter au symbole de recyclage de la coque pour la catégorie de matériau.