

SCHEDA TECNICA

1125 CLASSIC

S03 / S17

Elmetto di sicurezza per uso generale con bardatura a 6 punti in Terylene e fascia antisudore Dry-Tech.

SPECIFICHE

Codice prodotto	Opzione elmetto	Peso
S03C*A	Cricchetto a scorrimento, visiera lunga, non ventilato	362 g
S03E*F	Cricchetto a scorrimento, visiera lunga, ventilato	362 g
S03C*R	Cricchetto a rotella, visiera lunga, non ventilato	381 g
S03C*RF	Cricchetto a rotella, visiera lunga, ventilato	381 g
S17*A	Cricchetto a scorrimento, visiera corta, non ventilato	340 g
Taglia	51-63 cm	
Visiera	Visiera lunga 40 mm o corta 20 mm	
Codice colore	Sostituire l'asterisco (*) con il codice colore richiesto	

MATERIALI

Calotta	HDPE (polietilene ad alta densità)
Bardatura	Fettuccia Terylene a 6 punti
Fascia nucale	LDPE (polietilene a bassa densità)
Fascia antisudore	Dry-Tech

NORME DI SICUREZZA

Norma	Opzioni di prodotto applicabili	Marcature indicate nella scheda fonte
EN 397:2012 + A1:2012	Versioni non ventilate con visiera lunga e corta	Bassa temperatura (-30°C), metallo fuso (MM), resistenza elettrica (440 V c.a.)
EN 397:2012 + A1:2012	Versioni ventilate	Bassa temperatura (-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1-2014, Type 1	Versioni non ventilate con visiera lunga	Classe E (20.000 V c.a.)
Opzioni oltre EN 397 / altre norme indicate	Vedere la matrice dettagliata delle opzioni a pagina 2	Include riferimenti a -40°C, 1.000 V c.a., CSA / CAN Z94.1-05 e AS/NZS 1801:1997

COLORI DELL'ELMETTO

Colore	White	Blue	Yellow	Red	Orange	Green
Codice	W	B	Y	R	O	G
RAL	9010	5015	1018	3028	2003	6035
Pantone	White	4125c	108	1795	1505	357

Nota: sono indicati i colori RAL più simili.



MARCHIATURA PERSONALIZZATA DISPONIBILE

FRONTE | LATI | RETRO

Dimensioni dei contrassegni
Fronte: 50 x 40 mm o 45 x 45 mm
Lati: 100 x 30 mm
Retro: 100 x 30 mm

CURA E MANUTENZIONE

Conservazione
Conservare e trasportare negli imballi originali a temperatura ambiente (da 0°C a +30°C). Può essere conservato al buio per un massimo di 5 anni. Tenere lontano dalla luce solare diretta e dal calore elevato, che possono deformare la calotta.

Durata
L'elmetto di sicurezza Centurion ha una durata d'uso fino a 5 anni. L'usura eccessiva può ridurre la durata.

Pulizia
Pulire con acqua tiepida e sapone e un panno morbido.

Smaltimento
Quando possibile, è preferibile riciclare. Fare riferimento al simbolo di riciclaggio per la categoria del materiale.

ACCESSORI E RICAMBI

Categoria	Codice prodotto / descrizione
Protezione del viso	S03C*A combi è compatibile con la gamma Connect ed Euro di protezioni per il viso (supporti e schermi). S17*A è compatibile con le clip Connect. S03E*F è compatibile con le clip Euro.
Clip per accessori	Set di clip Euro S565 e Connect S570 per il montaggio degli accessori dell'elmetto.
Cuffie antirumore	Compatibile con le cuffie antirumore Centurion da elmetto Scala XI S72CE e Scala X S71CE (fornite con le clip accessori Connect S570 ed Euro S565).
Fascia antisudore	Fascia antisudore Dry-Tech S31D.
Bardatura con cricchetto a scorrimento	Bardatura in Terylene S33/3 con fascia antisudore Dry-Tech.
Sottogola	Attacco Combi (S03C): sottogola elastico a 2 punti S30E e sottogola SecurePlus a 4 punti S30LY. Attacco Euro (S03E): sottogola elastico a 2 punti S30E.

NORME EUROPEE E INTERNAZIONALI CON OPZIONI

Opzione prodotto	EN 397 -30°C	MM	440 V c.a.	1.000 V c.a.	-40°C	ANSI Tipo 1 Classe E	CSA / CAN	AS/NZS Tipo 1
Cricchetto a scorrimento, visiera lunga, non ventilato S03C*A	✓	✓	✓	✓		✓		
Cricchetto a scorrimento, visiera lunga, ventilato S03E*F	✓							
Cricchetto a rotella, visiera lunga, non ventilato S03C*R	✓	✓	✓	✓		✓		
Cricchetto a rotella, visiera lunga, ventilato S03C*RF	✓							
Cricchetto a scorrimento, visiera corta, non ventilato S17*A	✓	✓	✓	✓				

La scheda fonte elenca anche opzioni al di fuori dell'ambito EN 397: prestazioni a bassa temperatura (-40°C) e isolamento a 1.000 V c.a.; riferimenti ANSI/ISEA Z89.1-2014 Tipo 1, CSA/CAN Z94.1-05 Tipo 1 e AS/NZS 1801:1997 Tipo 1. Consultare la documentazione di certificazione pertinente per l'ambito esatto di ciascuna configurazione.

IMBALLAGGIO E MANUTENZIONE

Imballaggio	20 per colore. Dimensioni della scatola: 58,7 x 44,7 x 43,7 cm. Peso della scatola: 8,32 kg (visiera lunga), 8,04 kg (visiera corta).
Conservazione	Conservare e trasportare negli imballi originali da 0°C a +30°C. Può essere conservato al buio fino a 5 anni. Tenere lontano dal calore diretto/elevato e dalla luce solare.
Durata	Durata d'uso fino a 5 anni. L'usura eccessiva può ridurre la durata del prodotto.
Pulizia	Pulire con acqua tiepida e sapone e un panno morbido.
Smaltimento	Quando possibile, è preferibile riciclare. Fare riferimento al simbolo di riciclaggio sulla calotta per la categoria del materiale.