

KARTA TECHNICZNA

1125 CLASSIC

S03 / S17

Uniwersalny hełm ochronny z 6-punktową więźbą z taśmy Terylene i napotnikiem Dry-Tech.

SPECYFIKACJA

Kod produktu	Wariant hełmu	Masa
S03C*A	Pełny daszek, regulacja przesuwna, wersja niewentylowana	362 g
S03E*F	Pełny daszek, regulacja przesuwna, wersja wentylowana	362 g
S03C*R	Pełny daszek, regulacja pokrętkiem, wersja niewentylowana	381 g
S03C*RF	Pełny daszek, regulacja pokrętkiem, wersja wentylowana	381 g
S17*A	Krótki daszek, regulacja przesuwna, wersja niewentylowana	340 g
Rozmiar	51-63 cm	
Daszek	Daszek pełny 40 mm lub krótki 20 mm	
Kod koloru	W miejsce gwiazdki (*) należy wpisać wymagany kod koloru	

MATERIAŁY

Skorupa	HDPE (polietylen o dużej gęstości)
Więźba	6-punktowa taśma Terylene
Opaska	LDPE (polietylen o małej gęstości)
Napotnik	Dry-Tech

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

Norma	Dotyczy następujących wariantów produktu	Oznaczenia podane w źródłowej karcie
EN 397:2012 + A1:2012	Wersje niewentylowane z pełnym i krótkim daszkiem	Niska temperatura (-30°C), stopiony metal (MM), odporność elektryczna (440 V AC)
EN 397:2012 + A1:2012	Wersje wentylowane	Niska temperatura (-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1-2014, Type 1	Wersje niewentylowane z pełnym daszkiem	Klasa E (20 000 V AC)
Opcje poza zakresem EN 397 / inne podane normy	Szczegółowa macierz opcji znajduje się na stronie 2	Obejmuje odniesienia do -40°C, 1000 V AC, CSA / CAN Z94.1-05 i AS/NZS 1801:1997

KOLORY HEŁMU

Kolor	White	Blue	Yellow	Red	Orange	Green
Kod	W	B	Y	R	O	G
RAL	9010	5015	1018	3028	2003	6035
Pantone	White	4125c	108	1795	1505	357

Uwaga: podano najbliższe odpowiedniki kolorów RAL.



DOSTĘPNE OZNAKOWANIE FIRMOWE

PRZÓD | BOKI | TYŁ

Wymiary oznakowania
Przód: 50 x 40 mm lub 45 x 45 mm
Boki: 100 x 30 mm
Tył: 100 x 30 mm

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

Przechowywanie
Przechowywać i transportować w oryginalnych kartonach w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Można przechowywać w ciemności przez maksymalnie 5 lat. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym i wysoką temperaturą, które mogą odkształcić skorupę.

Okres użytkowania
Hełm ochronny Centurion może być użytkowany przez okres do 5 lat. Nadmierne zużycie może skrócić jego trwałość.

Czyszczenie
Czyścić ciepłą wodą z mydłem i miękką ściereczką.

Utylizacja
W miarę możliwości zaleca się recykling. Kategorię materiału wskazuje symbol recyklingu.

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Kategoria	Kod produktu / opis
Ochrona twarzy	S03C*A combi jest kompatybilny z osłonami twarzy Connect i Euro (uchwytami i osłonami). S17*A jest kompatybilny z klipsami Connect. S03E*F jest kompatybilny z klipsami Euro.
Klipsy do akcesoriów	Zestawy klipsów Euro S565 i Connect S570 do montażu akcesoriów hełmu.
Ochronniki słuchu	Kompatybilny z nahełmowymi ochronnikami słuchu Centurion Scala XI S72CE i Scala X S71CE (dostarczany z klipsami akcesoriów Connect S570 i Euro S565).
Napotnik	Napotnik Dry-Tech S31D.
Więźba z regulacją przesuwną	Więźba Terylene S33/3 z napotnikiem Dry-Tech.
Pasek podbródkowy	Gniazdo Combi (S03C): elastyczny pasek 2-punktowy S30E i 4-punktowy pasek SecurePlus S30LY. Gniazdo Euro (S03E): elastyczny pasek 2-punktowy S30E.

EUROPEJSKIE I MIĘDZYNARODOWE NORMY ORAZ OPCJE

Wariant produktu	EN 397 -30°C	MM	440 V AC	1000 V AC	-40°C	ANSI Typ 1 Klasa E	CSA / CAN	AS/NZS Typ 1
Pełny daszek, regulacja przesuwana, wersja niewentylowana S03C*A	✓	✓	✓	✓		✓		
Pełny daszek, regulacja przesuwana, wersja wentylowana S03E*F	✓							
Pełny daszek, regulacja pokrętelem, wersja niewentylowana S03C*R	✓	✓	✓	✓		✓		
Pełny daszek, regulacja pokrętelem, wersja wentylowana S03C*RF	✓							
Krótki daszek, regulacja przesuwana, wersja niewentylowana S17*A	✓	✓	✓	✓				

Źródłowa karta wymienia również opcje wykraczające poza zakres EN 397: działanie w niskiej temperaturze (-40°C) i izolację przy 1000 V AC; odniesienia do ANSI/ISEA Z89.1-2014 Typ 1, CSA/CAN Z94.1-05 Typ 1 i AS/NZS 1801:1997 Typ 1. Dokładny zakres każdej konfiguracji należy sprawdzić w odpowiedniej dokumentacji certyfikacyjnej.

PAKOWANIE I KONSERWACJA

Pakowanie	20 sztuk na kolor. Wymiary kartonu: 58,7 x 44,7 x 43,7 cm. Masa kartonu: 8,32 kg (pełny daszek), 8,04 kg (krótki daszek).
Przechowywanie	Przechowywać i transportować w oryginalnych kartonach w temperaturze 0°C do +30°C. Można przechowywać w ciemności do 5 lat. Chronić przed bezpośrednim/wysokim ciepłem i światłem słonecznym.
Okres użytkowania	Okres użytkowania do 5 lat. Nadmierne zużycie może skrócić okres użytkowania produktu.
Czyszczenie	Czyścić ciepłą wodą z mydłem i miękką ściereczką.
Utylizacja	W miarę możliwości zaleca się recykling. Kategorię materiału skorupy wskazuje symbol recyklingu.