



TECHNISCHE S DATENBLATT

NEXUS HEIGHTMASTER ELEC



CENTURION[®]

KEEPING YOU SAFE SINCE 1879

NEXUS HEIGHTMASTER ELEC

Der Nexus HeightMaster Sicherheitshelm mit 'Micro Peak' für optimale Sicht bei Arbeiten in der Höhe mit einem Schutz von bis zu 20 kV. Inklusive austauschbarem, verstellbarem 4-Punkt-Kinnriemen nach EN 12492 und HeightMaster-Auskleidung (bietet verbesserten Aufprall- und Durchdringungsschutz).

MERKMALE UND VORTEILE

- Übertrifft die Normen und überträgt weniger Stöße für besseren Aufprall- und Durchdringungsschutz
- Premium Grade ABS bietet hohe Leistung und ein optimales Verhältnis von Stärke zu Gewicht für den ultimativen Schutz des Trägers
- Optimierter Micro Peak für maximale Sicht nach oben
- EN 12492 Kinnriemen für zusätzlichen Tragekomfort und Helmstabilität
- Premium "Twist 2 Fit"-Radratsche für verbesserten Kopf- und Nackenschutz
- Premium Dry-Tech Schweißband als Standard für maximalen Komfort
- Volle Systemkompatibilität mit einer Reihe von zertifiziertem Zubehör für unterschiedliche Aufgaben
- Erhältlich in jeder Farbe * vorbehaltlich einer Mindestbestellmenge
- Geeignet für individuelles Branding



MÄRKTE

- Bauwesen und Bauwerke. Bauingenieurwesen
- Versorgungsunternehmen, Wartung, nachhaltige Energie, Öl, Gas und Bergbau
- Logistik und Transport
- Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrt
- Technik
- Chemikalien, Pharmazeutika
- FMCG, Lebensmittel und Getränke, Zellstoff+ Papier, Verpackung, Recycling, Landwirtschaft
- Erdöl



SPEZIFIKATION











Optionen für Helme	Option	Gewicht
	Ratsche nicht entlüftet	480g
Größe	53-63cm	
Höchststand	Mikro (20mm)	
Verpackung	1 Stück pro Schachtel. Kartongröße 28 x 22 x 50cm, Kartongewicht 660g	

MATERIALIEN

Shell	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Wiege	6 Punkt Terylen-Gurtband
Stirnband	LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Schweißband	Dry-Tech Premium
Rad-Ratsche	Acetal mit HDPE-Riemen, schwarzer Schaumstoff 3mm
EN 12492 Kinnriemen	Polyester und Acetal Clips, Seitenversteller und hintere Trennwand
Heightmaster Liner	EPS (Expandiertes Polystyrol)





FARBEN

Mit einer breiten Palette von Helmfarben können wir Ihnen helfen, die Gefahren vor Ort zu verringern und die Sicherheit der Träger durch die Identifizierung von Rollen, Erfahrungen und Qualifikationen zu erhöhen.

Farbe und Produktcode										
	W	K	R	O	B	Y	HVY	HVO	LB	G
RAL	9010	9005	3031	2003	5026	1018	1026	2005	5005	6036
Pantone	Weiß	Schwarz	1807	1505	2768	109	809	1655	2935	343

CORPORATE BADGING

Fügen Sie Ihr Logo hinzu, um Marken- und Sicherheitsbotschaften zu vermitteln.

				
Breite	75mm	50mm	50mm	50mm
Höhe	40mm	40mm	40mm	50mm

EUROPÄISCHE UND INTERNATIONALE NORMEN MIT OPTIONEN

Nexus Heightmaster Elec	EN 12492:2012 Bergeisegnorm (ausgenommen Abschnitt 4.1.4 zur Belüftung)				EN 397:2012+ A1:2012			Optionen außerhalb des Anwendungsbereichs von EN 397			EN 50365:2002 (1000V a.c.) Zur Verwendung auf Niederspannungsisolierungen			ANSI/ISEA Z89.1-2014 Typ 1			Optionen außerhalb des Anwendungsbereichs			CSA/CAN Z94.1-05 Typ 1			Geprüft nach den Leistungsanforderungen von AS/NZS 1801:1997 Typ 1		
	Ratsche nicht entlüftet	Seitliche Verformung (LD)	-30°C (niedrige Temperatur)	Geschmolzenes Metall (MM)	440V a.c. (Elektrischer Widerstand)	1000V a.c. (Elektrischer Widerstand)	-40°C (niedrige Temperatur)	Klasse C (Leitfähig 0V a.c.)	Klasse E (20.000 V a.c.)	-30°C (niedrige Temperatur)	-40°C (niedrige Temperatur)	Klasse C (Leitfähig 0V a.c.)	Klasse E (20.000 V a.c.)												

Nexus HeightMaster Elec Antistatik-System

Der Nexus HeightMaster Elec Schutzhelm und das spezifische Systemzubehör können in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, da sie bietet Schutz vor elektrostatischer Aufladung gemäß IEC 60079-32-2:2015 Prüfungen zur elektrostatischen Gefährdung.

	Gas Zone 0			Gas Zone 1			Gas Zone 2			Staub Zone 20			Staub Zone 21			Staub Zone 22		
	IIA	IIB	IIC	IIA	IIB	IIC	IIA	IIB	IIC	IIIA	IIIB	IIIC	IIIA	IIIB	IIIC	IIIA	IIIB	IIIC
Nexus Height-Master Elec mit oder ohne S30*NHIRS Reflektierende Aufkleber mit hoher Intensität und mit Schutzbrille (S589/S589SE)	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nexus Height-Master Elec mit Contour Carrier (S55) und Multi Purpose Face Screen (S810)				●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●

Pflege und Wartung

Lagerung

Kann in den Originalkartons bei Raumtemperatur (5°C bis+ 30°C) gelagert und transportiert werden.
Kann im Dunkeln bis zu 5 Jahre gelagert werden.
Nicht in direkter/hocher Hitze oder im Sonnenlicht lagern, da dies die Schale verformen kann.

Lebenszeit:

Der Centurion-Helm hat eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren.
Übermäßiger Verschleiß kann die Lebensdauer des Produkts erheblich verkürzen.

Reinigung:

Mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch reinigen.

Beseitigung:

Wenn möglich, wird Recycling bevorzugt. Achten Sie auf das Recycling-Symbol für die jeweilige Materialkategorie.

Zubehör

Gesicht	Euro- und Contour-Produktreihe für Gesichtsschutz (Träger und Gesichtsschirme)
Auge	Klarer oder rauchgrauer geformter Polycarbonat-Augenschutz mit Anti-Kratz-/Beslag-Beschichtung
Ohr	Sana Ohrenschützer
Beleuchtung und Sichtbarkeit	Hochintensive reflektierende Aufkleber und Vizilite DT-Helmaufkleber
Kinnriemen	Auswechselbarer, verstellbarer 4-Punkt-Kinnriemen nach EN 12492 Grau

Produktcodes und Strichcodes

Produkt-Code	Beschreibung	Gehäuse Strichcode	Barcode der Einheit
9969640 S16 EWMR	Nexus HeightMaster Elec Weiße Radratsche Nicht belüftet		



Codes für Zubehör und Ersatzteile

Produkt-Code	Beschreibung
S725	Sana 25 Helmgetragene Ohrenschützer
S730	Sana 30 Helmgetragene Ohrenschützer
S734	Sana 34 Helmgetragene Ohrenschützer
S30NY	4-Punkt EN 12492 Grau Kinnriemen
S31D	Dry-Tech-Schweißband
S33/34	Terylen-Wiege mit Dry-Tech-Schweißband
S33/35	Terylen-Halterung mit Ratsche und Dry-Tech-Schweißband
S589	Versenkbare Augenmuschel Klarer 2C-1,2 1F UV-Filter
S589SE	Versenkbarer Augenschutz Smoke Grey 5-3,1 1F Sunglare-Filter
S55	Kontur-Visier-Träger
S800	Contour X Allzweck-Vorsatzscheibe 2C-1,2 1BT 3 9
S810	Kontur XI Mehrzweck-Gesichtsschirm 2C-1,2 1BT 3 8-1-0 9
S30HIRS	Reflektierende Aufkleber mit hoher Intensität
S30SNHIRS	Nexus Silber HIRS Aufkleber

Centurion Safety Products Ltd.

T: +44 (0) 1842 754266

F: +44 (0) 1842 765590

A: 21 Howlett Way, Thetford, Norfolk,
IP24 1HZ, Vereinigtes Königreich

centurionsafety.co.uk