

DESCRIZIONE

Casco per use generale con imbragatura in plastica a 6 punti di attacco.

SPECIFICHE

Codice prodotto e Opzioni	Codice	Opzioni	Peso
	S01C*A	Frontalino Standard, chiusura "slip", non ventilato	375g
	S01C*C	Frontalino Standard, chiusura "slip", non ventilato e banda tergisudore	377g
	S01C*RC	Frontalino standard, Chiusura a rotella, non Ventilato e banda tergisudore	377g
	S01E*RCF	Frontalino standard, Chiusura a rotella, Ventilato e banda tergisudore	377g
	S01E*F	Frontalino standard, Chiusura a rotella, non Ventilato	375g
	S01E*CF	Frontalino standard, Chiusura "slip", Ventilato e banda tergisudore	377g
Taglia	51 - 63cm		
Frontalino	Standard (40mm)		



* inserire il codice colore del casco

MATERIALI

Conchiglia	HDPE (Polyethylene ad alta densita')
Imbragatura	6 Punti LDPE (Polyethylene a bassa densita')
Banda frontale	LDPE (Polyethylene a bassa densita')
Banda Tergisudore	Opzione in nylon pettinato con spugna di 2mm


COLORI

	Bianco	Blue	Giallo	Rosso	Arancio	Verde
Codice Colore	W	B	Y	R#	O#	G#
RAL	9010	5026	1018	3031	2003	6036
Pantone	Bianco	660	108	1795	1505	357


Notare che per RAL viene indicato il colore piu' vicino possibile.

Rosso, Arancio, Verde, sono disponibili solo con un MOQ di 300 pezzi.


SERVIZIO DI LOGATURA



Front	
	50 x 40mm
	45 x 45mm



Lato	
	100mm
	30mm



Dietro	
	100mm
	30mm

STANDARDS EUROPEI, INTERNAZIONALI E OPZIONI

Prodotto	EN 397:2012 + A1:2012				Opzioni oltre lo scopo della EN 397		EN 50365:2002 (1000V a.c.) Per uso a Basso Voltaggio	ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1			Opzioni oltre lo scopo della ANSI/ISEA	CSA/ CAN Z94.1-05 Tipo 1		Testato secondo i requisiti della AS/NZS 1801:1997 Type 1
	Deformazione Laterale (LD)	- 10°C (Bassa Temperatura)	Mmetallo Fuso (MM)	440V a.c. (Isolamento Elettrico)	1000V a.c. (Isolamento elettrico)	- 40°C (Bassa Temperatura)		Classe C (Conduttivo 0V a.c.)	Classe E (20,000V a.c.)	- 30°C (Bassa Temperatura)	- 40°C (Bassa Temperatura)	Classe C (Conduttivo 0V a.c.)	Classe E (20,000V a.c.)	
Frontalino Standard, chiusura Slip, Non Ventilato S01C*A		✓	✓	✓										
Frontalino Standard, chiusura Slip, Non Ventilato banda tergisudore S01C*C		✓	✓	✓										
Frontalino Standard, Rotella, Non Ventilato banda tergisudore S01C*RC		✓	✓	✓										
Frontalino Standard, chiusura Slip Ventilato S01E*F		✓												
Frontalino Standard, chiusura Slip, Ventilato, banda tergisudire S01E*CF		✓												
Frontalino Standard, chiusura a rotella, Ventilato, banda tergisudire S01E*RCF		✓												

ACCESSORI

Viso	S01C** Attacco Combi compatibile con la linea di attacchi Connect & Euro per la protezione del viso (visori e support visore). S01E** compatibile con attacchi tipo Euro.
Ganci accessori	I ganci S565 Euro and S570 Connect per gli attacchi degli accessori Centurion
Cuffie	Compatibili con caschi Centurion, modelli Scala XI S72CE and Scala XI S71CE (fornite con entrambi i ganci S570 Connect and S565 Euro)
Occhiali	Casco compatibile con occhiali trasparenti S579
Banda tergisudore	S31N Banda tergisudore in Nylon pettinato
Imbragatura con chiusura "slip"	S33/1 Imbragatura in plastica senza banda tergisudore
Sottogola	S30E Sottogola elasticizzato a 2 punti di attacco

CONFEZIONAMENTO E MANUTENZIONE

Confezionamento	20 per colore, box 58.7 x 44.7 x 43.7cm. Peso 8.6kg
Conservazione	Puo' essere conservato e trasportato nel loro cartone originale a temperature ambiente (0°C to + 30°C) possibilmente al riparo dalla luce, fino a 5 anni. Non esporre alla luce diretta o al sole perche' si avrebbe distorsione della conchiglia
Vita	Il casco Centurion ha una vita d'uso di 5 anni. Un uso eccessivo o inappropriate puo' ridurre considerevolmente la vita media d'uso del prodotto.
Pulizia	Pulire con un panno soffice imbevuto in acqua saponata
Riciclo	Il riciclo e' raccomandato quando possibile seguendo le istruzioni del simbolo di riciclo stampato nel casco per il materiale di categoria