

CONCEPT KIT PARA SILVICULTURA

DESCRIPCIÓN

Casco ligero, resistente y cómodo complementado con un visor de rejilla y protectores auditivos.

ESPECIFICACIONES

Códigos de producto y opciones	Código	Opción	Peso
	S25CCOF	Ajuste deslizante, ventilación y complementos	318 g (casco)
Tamaño	51 - 63 cm con visor para silvicultura de 170 mm de largo (135 mm visibles)		
Visera	Entera (40 mm)		



MATERIALES


Casquete	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Banda de contorno de cabeza	Guarnición de terileno y 6 puntos de sujeción
Banda de nuca	Polietileno de baja densidad (LDPE)
Banda antisudor	Dry-Tech (tejido de poliéster)
Visor para silvicultura	Malla de metal con revestimiento de nailon (tamaño de los orificios cuadrados: 1,7 mm/lado)
Copa del protector auditivo	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Espuma del protector auditivo	Espuma de células alveolares
Almohadilla del protector auditivo	PVC relleno de espuma

COLORES


Casco y protectores auditivos	Naranja
Código del color	O
RAL	2003
Pantone	1505

Atención: La lista incluye el color RAL más parecido.


INCORPORACIÓN DE LA MARCA DE LA EMPRESA



Parte frontal	
	85 x 50 mm
	25 x 60 mm



Laterales	
	80 mm
	35 mm



Parte trasera	
	30 x 25 mm
	100 x 20 mm

NORMAS EUROPEAS Y DE MÚLTIPLES PAÍSES CON OPCIONES

Producto	EN 397:2012 + A1:2012				Opciones fuera del ámbito de la EN 397		EN 50365:2002 (1000 V de CA) En caso de aislamientos de baja tensión	ANSI/ISEA Z89.1-2014 Tipo 1			Opciones fuera del ámbito de la ANSI/ISEA	Protección auditiva	Protección del rostro
	Deformación lateral (LD)	- 30 °C (temperatura baja)	Metal fundido (MM)	440 V de CA (aislamiento eléctrico)	1000 V de CA (aislamiento eléctrico)	- 40 °C (temperatura baja)		Clase C (conductor, 0 V de CA)	Clase E (20 000 V de CA)	- 30 °C (temperatura baja)	- 40 °C (temperatura baja)	EN 352-3:2002 - Protectores auditivos	EN 1731:2016 - frente a riesgos mecánicos (incluida la silvicultura)
Casco con visera y ventilación S09COF	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓		
Protector auditivo Baltic S71CE												✓	
Visor para silvicultura S59CE													✓

ACCESORIOS

Rostro	Casco Combi compatible con los sistemas de protección del rostro Connect y Euro
Clips para acoplar accesorios	Usar clips para acoplar accesorios Connect S570 o Euro S565
Orejas	Compatible con los protectores auditivos Scala XI S72CE y Scala X S71CE acoplables a los cascos Centurion (suministrados con clips para acoplar accesorios Connect S570 o Euro S565)
Ojos	Gafas transparentes S589 o ahumadas S589SE de policarbonato moldeado con tratamiento antivaho y antirrayado
Adhesivos	Hay disponibles conjuntos de adhesivos reflectantes plateados de alta intensidad S30HIRS. El material cumple las especificaciones exigidas en la norma EN 12899-1 Ra2.
Banda antisudor	S31D de Dry-Tech
Banda de contorno de cabeza estándar	S33/34 de terileno con banda antisudor de Dry-Tech
Banda de contorno de cabeza con trinquete	S33/35 de terileno con trinquete Twist2Fit Premium y banda antisudor de Dry-Tech
Atenuación del protector auditivo Baltic	SNR = 25 dB, A = 29 dB, M = 22 dB, B = 15 dB
Características únicas	Tarjetero interno en el casco para llevar tarjeta de identidad, de crédito o médica (54 x 85 mm)

EMBALAJE Y MANTENIMIENTO

Embalaje	1 kit por caja; tamaño de la caja: 29 x 23 x 17,5 cm; peso de la caja 0,8 kg
Almacenamiento	Se debe guardar y transportar en su caja original a temperatura ambiente (de 0 °C a + 30 °C). Se puede guardar en la oscuridad durante hasta 5 años. No lo deje expuesto a una fuente de calor directa/elevada ni a la luz solar directa, ya que pueden deformar el casquete.
Vida útil	Este kit para silvicultura Centurion tiene una vida útil de hasta 5 años. Un desgaste excesivo puede reducir considerablemente la vida útil del producto.
Limpieza	Límpielo con agua tibia jabonosa y un paño suave.
Eliminación	El reciclaje es el método preferible siempre que sea posible. Busque el símbolo de reciclaje para saber de qué categoría de material se trata.