

## DESCRIPCIÓN

Casco de seguridad con un diseño moderno al estilo de los cascos para actividades de ocio con una «microvisera» que proporciona una visibilidad óptima. Incluye un arnés regulable y reemplazable con 4 puntos de sujeción según la norma EN 12492 y un revestimiento HeightMaster (que ofrece mejor protección frente a golpes y mayor resistencia a la perforación) para trabajos en altura.

## ESPECIFICACIONES

Códigos de producto y opciones	Código	Opción	Peso
	S16E*FMR	Ajuste de ruleta, con ventilación	480 g
Tamaño	53 - 63 cm		
Visera	Micro (20 mm)		

\* Introduzca el código del color del casco.

## MATERIALES

Casquete	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Banda de contorno de cabeza	Guarnición de terileno y 6 puntos de sujeción
Banda de nuca	Polietileno de baja densidad (LDPE)
Banda antisudor	Dry-Tech (poliéster)
Ajuste de ruleta	Acetal con cintas de polietileno de alta densidad (HDPE), espuma negra de 3 mm
Arnés según la norma EN 12492	Hebilla de desenganche rápido en poliéster estampado y acetal, reguladores laterales y divisor trasero
Revestimiento HeightMaster	Poliestireno expandido (EPS)




## COLORES


	Blanco	Azul	Rojo	Amarillo	Naranja	Verde	Azul claro	Negro	Amarillo brillante	Naranja brillante
Código del color	W	B	R	Y	O	G	LB	K	HVY	HVO
RAL	9010	5026	3031	1018	2003	6036	5005	9005	1026	2005
Pantone	Blanco	2768	1807	109	1505	343	2935	Negro	809	1655

Atención: La lista incluye los colores RAL más parecidos.


## INCORPORACIÓN DE LA MARCA DE LA EMPRESA



Parte frontal	
↔	75 mm
↑↓	40 mm



Laterales	
↔	50 mm
↑↓	40 mm



Parte trasera	
↔	50 mm
↑↓	50 mm

## NORMAS EUROPEAS Y DE MÚLTIPLES PAÍSES CON OPCIONES

Producto	EN 12492:2012 - Equipos de montañismo	EN 397:2012 + A1:2012 Supera los ensayos de impactos y penetración			Opciones fuera del ámbito de la EN 397			Cumple la norma EN 50365:2002 (1000 V de CA) En caso de aislamientos de baja tensión	ANSI/ISEA Z89.1-2014 Tipo 1			CSA/CAN Z94.1-05 Tipo 1		Someteo a prueba según los requisitos de rendimiento de la AS/NZS 1801:1997 Tipo 1
		Deformación lateral (LD)	- 30 °C (temperatura baja)	Metal fundido (MM)	440 V de CA (aislamiento eléctrico)	1000 V de CA (aislamiento eléctrico)	- 40 °C (temperatura baja)		Clase C (conductor, 0 V de CA)	Clase E (20 000 V de CA)	- 30 °C (temperatura baja)	Clase C (conductor, 0 V de CA)	Clase E (20 000 V de CA)	
Ajuste de ruleta, con ventilación S16E*FMR	✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓			✓

## NEXUS SISTEMA ANTIESTÁTICO

El casco de seguridad Nexus y los accesorios específicos del sistema se pueden usar en atmósferas explosivas ya que proporcionan protección antiestática de acuerdo con IEC 60079-32-2: 2015 pruebas de peligros electrostáticos.

Producto	Zona de gas 0			Zona de gas 1			Zona de gas 2			Zona de polvo 20			Zona de polvo 21			Zona de polvo 22		
	IIA	IIB	IIC	IIA	IIB	IIC	IIIA	IIIB	IIIC	IIIA	IIIB	IIIC	IIIA	IIIB	IIIC	IIIA	IIIB	IIIC
Nexus Heightmaster con o sin pegatinas reflectantes y con gafas integradas Nexus (S589/S589SE)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nexus Heightmaster con Protección auditiva Scala X (S71CE)	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nexus Heightmaster con Contour Soporte de pantalla (S55) y Pantalla facial Contour XI Multiuso (S810) con/sin Protección auditiva Scala XI (S72CE)				✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## ACCESORIOS

Rostro	Compatible con los sistemas de protección del rostro Euro (portapantallas y pantallas)
Clips para acoplar accesorios	Conjuntos de clips Euro S565 para acoplar accesorios a un casco de seguridad. Para el Sistema Contour, usar clips S585 (también suministrados con el soporte de pantalla Contour).
Orejas	Compatible con los protectores auditivos Scala XI S72CE y Scala X S71CE acoplables a los cascos Centurion (suministrados con clips para acoplar accesorios S565 Euro)
Ojos	Gafas transparentes S589 o ahumadas S589SE de policarbonato moldeado con tratamiento antivaho y antirrayado
Adhesivos	Hay disponibles conjuntos de adhesivos reflectantes de alta intensidad S30HIRS en varios colores. El material cumple las especificaciones exigidas en la norma EN 12899-1 Ra2. No forman parte del equipamiento estándar
Arnés HeightMaster	Arnés gris regulable y reemplazable con 4 puntos de sujeción S30NY según la norma EN 12492 que se combina con el revestimiento S30NL para convertir el modelo con ventilación Core en el modelo HeightMaster
Revestimiento HeightMaster	El revestimiento reemplazable S30NL se combina con el arnés S30NY para proporcionar un producto que cumpla la norma EN 12492, convirtiendo el modelo con ventilación Core en el modelo HeightMaster
Banda antisudor	S31D de Dry-Tech
Banda de contorno de cabeza con trinquete	S33/35 de terileno con trinquete Twist2Fit Premium y banda antisudor de Dry-Tech

## EMBALAJE Y MANTENIMIENTO

Embalaje	1 del color elegido; tamaño de la caja: 28 x 22 x 50 cm; peso de la caja: 0,66 kg.
Almacenamiento	Se debe guardar y transportar en su caja original a temperatura ambiente (de 0 °C a + 30 °C). Se puede guardar en la oscuridad durante hasta 5 años. No lo deje expuesto a una fuente de calor directa/elevada ni a la luz solar directa, ya que pueden deformar el casquete.
Vida útil	Este casco Centurion tiene una vida útil de hasta 5 años. Un desgaste excesivo puede reducir considerablemente la vida útil del producto.
Limpieza	Límpielo con agua tibia jabonosa y un paño suave.
Eliminación	El reciclaje es el método preferible siempre que sea posible. Busque el símbolo de reciclaje para saber de qué categoría de material se trata.