

NEVIS FRISCHLUFT-ATEMSYSTEM - UNBELÜFTET

BESCHREIBUNG

Das Nevis-Frischlufatemsystem (FABA) ist gemäß PSA-Verordnung nach EN 138:1994, Klasse 2, zertifiziert. Es ist für sauerstoffarme Atmosphären und bestimmte Hochrisikoumgebungen ausgelegt.

Das Nevis-FABA-System wird mit folgenden Komponenten geliefert:

- Nevis-Vollmaske, zertifiziert nach EN 136:1998 Klasse 2, in 3 Größen erhältlich, optional mit Brillengestell
- Doppelter Luftschlauch mit Adaptern für die Vollmaske
- FR-Hüftgurt
- Atemluftschlauch, 9 m (andere Längen bis 20 m erhältlich)
- Sieb- und Verankerungsstift-Baugruppe
- Flammenschutzhaube
- Leuchtend orangefarbene Maskentasche
- Robuster Aufbewahrungskoffer mit Tragegriff

Typische Anwendungen: Gaswerke, enge Räume, Kraftstofftanks, Versorgungsarbeiten und Luftfahrt.

TECHNISCHE DATEN

Produktcodes und Optionen	Code	Alt code	Nevis-Frischlufatemsystem (klein, mittel, groß)	Betriebstemperaturbereich	Schlauchlänge
9019699 9019698 9019700	R26/400S R26/400M R26/400L	—	Nevis-Frischlufatemsystem (klein, mittel, groß)	–6 °C to +50 °C	9 m (supplied) / 20 m

MATERIALIEN

Maske	TPE-Gesichtsichtung, Polycarbonatvisier
Doppelter Luftschlauch	Verstärktes PVC mit Nylonadaptern
Hüftgurt	Flammhemmendes (FR) Gurtband, FR-Schaumstoffpolster, Nylonschnalle
Atemluftschlauch	Hochbelastbares verstärktes PVC
Sieb und Verankerungsstift	Edelstahl
Flammenschutzhaube	Flammhemmend behandelte Baumwolle
Koffer	Nylon mit kunststoffbeschichtetem Griff

ANLEITUNG ZUR GRÖSSENBESTIMMUNG DER NEVIS-MASKE

Messen Sie mit einem geeigneten Messgerät den Abstand vom Nasenrücken bis zur Kinnschneise.

Folgen Sie nicht der Nasenkontur, da dies zu einer ungenauen Messung führt.

Verwenden Sie diese Maße, um die passende Maskengröße auszuwählen.

S / M / L Empfohlen • Bevorzugt • Nicht empfohlen

EUROPÄISCHE NORMEN

Produktcode	EN 136:1998: Vollmasken	EN 138:1994: Atemschutzgeräte mit Frischluftzufuhr	Nomineller Schutzfaktor
R26/400 (S, M & L)	Klasse 2	Klasse 2	2000

OPTIONALE MINI-TURBINEN

R26LWT240	Mini-Turbine (240 V, UK plug)
R26LWT240/EURO	Mini-Turbine (220 V, Euro plug)
R26LWT110	Mini-Turbine (110/120 V, yellow plug)

VERPACKUNG UND WARTUNG

Verpackung	R26/400S/M/L: 1 Stück pro Karton. Kartongröße: 600 x 400 x 230 mm. Gewicht: 8,3 kg.
Lagerung	Empfohlene Lagertemperatur: 20 °C; Lagergrenzen: -10 °C bis +50 °C; relative Luftfeuchtigkeit < 60 %. NICHT IN DIREKTER SONNENEINSTRALUNG LAGERN. In der mitgelieferten Verpackung aufbewahren.
Lebensdauer	Bei Lagerung gemäß diesen Angaben beträgt die Haltbarkeit des Systems 5 Jahre. Alle Teile sind in der Originalverpackung zu transportieren.
Wartung	Das System muss jährlich von einer autorisierten Servicestelle gewartet werden.