

FICHE TECHNIQUE

APPAREIL RESPIRATOIRE À AIR FRAIS NEVIS - NON MOTORISÉ

DESCRIPTION

Le système d'appareil respiratoire à air frais Nevis (FABA) est certifié conformément au règlement EPI selon la norme EN 138:1994, classe 2. Il est conçu pour être utilisé dans des atmosphères déficientes en oxygène et certains environnements à haut risque.

Le système Nevis FABA est fourni avec les éléments suivants :

- Masque respiratoire complet Nevis – certifié EN 136:1998 classe 2, disponible en 3 tailles, avec monture de lunettes correctrices en option
- Double tuyau d'air avec raccords pour masque complet
- Ceinture de taille FR
- Tuyau respiratoire de 9 m (autres longueurs disponibles jusqu'à 20 m)
- Ensemble crépine et broche d'ancrage
- Cagoule anti-flash
- Sac de rangement orange vif pour le masque
- Coffret de transport robuste avec poignée

Applications types : usines à gaz, espaces confinés, réservoirs de carburant, réseaux de distribution et industrie aérospatiale.

SPÉCIFICATIONS

Codes produit et options	Code	Alt code	Appareil respiratoire à air frais Nevis (petit, moyen, grand)	Plage de fonctionnement	Longueur du tuyau
9019699 9019698 9019700	R26/400S R26/400M R26/400L	—	Appareil respiratoire à air frais Nevis (petit, moyen, grand)	−6 °C à +50 °C	9 m (fourn.) / 20 m

MATÉRIAUX

Masque	Joint facial en TPE, visière en polycarbonate
Double tuyau d'air	PVC renforcé avec raccords en nylon
Ceinture	Sangle ignifugée (FR), rembourrage en mousse FR, boucle en nylon
Tuyau respiratoire	PVC renforcé robuste
Crépine et broche d'ancrage	Acier inoxydable
Cagoule anti-flash	Coton traité ignifugé
Coffret	Nylon avec poignée à revêtement plastique

INSTRUCTIONS DE TAILLAGE DU MASQUE NEVIS

À l'aide d'un outil de mesure adapté, mesurez la distance entre l'arête du nez et la pointe du menton.

Ne suivez pas le contour du nez : cela fausserait la mesure.

Utilisez ces mesures pour sélectionner le masque le mieux adapté.

S / M / L Recommandé • Préférence • Non recommandé

NORMES EUROPÉENNES

Code produit	EN 136:1998 : masques complets	EN 138:1994 : appareils de protection respiratoire à air frais	Facteur de protection nominal
R26/400 (S, M & L)	Classe 2	Classe 2	2000

MINI-TURBINES EN OPTION

R26LWT240	Mini-turbine (240 V, UK plug)
R26LWT240/EURO	Mini-turbine (220 V, Euro plug)
R26LWT110	Mini-turbine (110/120 V, yellow plug)

EMBALLAGE ET ENTRETIEN

Emballage	R26/400S/M/L : 1 par boîte. Dimensions : 600 x 400 x 230 mm. Poids : 8,3 kg.
Stockage	Température de stockage recommandée : 20 °C ; limites : -10 °C à +50 °C ; humidité relative < 60 %. NE PAS STOCKER À LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL. Conserver dans l'emballage fourni.
Durée de vie	Dans ces conditions de stockage, le système a une durée de conservation de 5 ans. Tous les éléments doivent être transportés dans leur emballage d'origine.
Entretien	Le système doit faire l'objet d'un entretien annuel par un centre de service agréé.