

SCHEDA TECNICA

SISTEMA DI RESPIRAZIONE AD ARIA FRESCA NEVIS - NON ALIMENTATO

DESCRIZIONE

Il sistema di respirazione ad aria fresca Nevis (FABA) è certificato ai sensi del regolamento DPI secondo la norma EN 138:1994, classe 2. È progettato per atmosfere carenti di ossigeno e alcuni ambienti ad alto rischio.

Il sistema Nevis FABA è fornito con i seguenti componenti:

- Maschera respiratoria a pieno facciale Nevis, certificata EN 136:1998 classe 2, disponibile in 3 taglie, con montatura opzionale per occhiali da vista
- Doppio tubo dell'aria con adattatori per maschera a pieno facciale
- Cintura FR
- Tubo respiratorio da 9 m (altre lunghezze disponibili fino a 20 m)
- Gruppo filtro e perno di ancoraggio
- Cappuccio antifiash
- Borsa arancione per la maschera
- Valigetta robusta con maniglia per il trasporto

Applicazioni tipiche: impianti del gas, spazi confinati, serbatoi di carburante, servizi di pubblica utilità e settore aerospaziale.

SPECIFICHE

Codici prodotto e opzioni	Code	Alt code	Sistema di respirazione ad aria fresca Nevis (piccolo, medio, grande)	Intervallo operativo	Lunghezza del tubo
9019699 9019698 9019700	R26/400S R26/400M R26/400L	—	Sistema di respirazione ad aria fresca Nevis (piccolo, medio, grande)	-6 °C to +50 °C	9 m (supplied) / 20 m

MATERIALI

Maschera	Guarnizione facciale in TPE, visiera in policarbonato
Doppio tubo dell'aria	PVC rinforzato con adattatori in nylon
Cintura	Fettuccia ignifuga (FR), imbottitura in schiuma FR, fibbia in nylon
Tubo respiratorio	PVC rinforzato per impieghi gravosi
Filtro e perno di ancoraggio	Acciaio inossidabile
Cappuccio antifiash	Cotone trattato ignifugo
Valigetta	Nylon con maniglia rivestita in plastica

ISTRUZIONI PER LA SCELTA DELLA TAGLIA DELLA MASCHERA NEVIS

Con uno strumento di misurazione adeguato, misurare la distanza dal ponte del naso alla punta del mento.

Non seguire il contorno del naso: la misurazione risulterebbe imprecisa.

Utilizzare queste misure per scegliere la maschera più adatta.

S / M / L Consigliato • Preferenza • Non consigliato

NORME EUROPEE

Codice prodotto	EN 136:1998: maschere a pieno facciale	EN 138:1994: dispositivi di protezione respiratoria ad aria fresca	Fattore di protezione nominale
R26/400 (S, M & L)	Classe 2	Classe 2	2000

MINI TURBINE OPZIONALI

R26LWT240	Mini turbina (240 V, UK plug)
R26LWT240/EURO	Mini turbina (220 V, Euro plug)
R26LWT110	Mini turbina (110/120 V, yellow plug)

IMBALLAGGIO E MANUTENZIONE

Imballaggio	R26/400S/M/L: 1 per scatola. Dimensioni: 600 x 400 x 230 mm. Peso: 8,3 kg.
Conservazione	Temperatura di conservazione consigliata: 20 °C; limiti: da -10 °C a +50 °C; umidità relativa < 60%. NON CONSERVARE ALLA LUCE DIRETTA DEL SOLE. Conservare nell'imballaggio fornito.
Durata	Se conservato secondo queste istruzioni, il sistema ha una durata di 5 anni. Tutti gli articoli devono essere trasportati nell'imballaggio originale.
Manutenzione	Il sistema deve essere sottoposto a manutenzione annuale presso un centro di assistenza autorizzato.