

KARTA TECHNICZNA

SYSTEM ODDECHOWY NEVIS ZE ŚWIEŻYM POWIETRZEM - NIEZASILANY

OPIS

System oddechowy Nevis ze świeżym powietrzem (FABA) jest certyfikowany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej i normą EN 138:1994, klasa 2. Jest przeznaczony do atmosfer ubogich w tlen oraz niektórych środowisk o wysokim poziomie zagrożenia.

System Nevis FABA jest dostarczany z następującymi elementami:

- Maska pełnotwarzowa Nevis, certyfikowana zgodnie z EN 136:1998 klasa 2, dostępna w 3 rozmiarach, z opcjonalną oprawką okularów korekcyjnych
- Podwójny przewód powietrzny z adapterami do maski pełnotwarzowej
- Pas biodrowy FR
- Wąż oddechowy 9 m (inne długości dostępne do 20 m)
- Zespół sitka i sworznia kotwiącego
- Kaptur chroniący przed płomieniem
- Jaskrawopomarańczowa torba na maskę
- Wytrzymała walizka transportowa z uchwytem

Typowe zastosowania: zakłady gazowe, przestrzenie zamknięte, zbiorniki paliwa, prace przy instalacjach komunalnych i przemysł lotniczy.

SPECYFIKACJA

Kody produktów i opcje	Code	Alt code	System oddechowy Nevis ze świeżym powietrzem (mały, średni, duży)	Zakres temperatury pracy	Długość węża
9019699 9019698 9019700	R26/400S R26/400M R26/400L	—	System oddechowy Nevis ze świeżym powietrzem (mały, średni, duży)	−6 °C to +50 °C	9 m (supplied) / 20 m

MATERIAŁY

Maska	Uszczelka twarzowa z TPE, wizjer z poliwęglanu
Podwójny przewód powietrzny	Wzmocnione PVC z nylonowymi adapterami
Pas	Trudnopalna taśma (FR), podkładka z pianki FR, nylonowa klamra
Wąż oddechowy	Wytrzymałe, wzmocnione PVC
Sitko i sworznie kotwiący	Stal nierdzewna
Kaptur	Bawełna impregnowana środkiem trudnopalnym
Walizka	Nylon z uchwytem powlekany tworzywem

INSTRUKCJA DOBORU ROZMIARU MASKI NEVIS

Za pomocą odpowiedniego przyrządu zmierz odległość od nasady nosa do czubka brody.

Nie prowadź pomiaru wzdłuż konturu nosa, ponieważ wynik będzie nieprawidłowy.

Użyj tych pomiarów, aby dobrać najlepiej dopasowaną maskę.

S / M / L Zalecane • Preferowane • Niezalecane

NORMY EUROPEJSKIE

Kod produktu	EN 136:1998: maski pełnotwarzowe	EN 138:1994: sprzęt ochronny układu oddechowego ze świeżym powietrzem	Nominalny współczynnik ochrony
R26/400 (S, M & L)	Klasa 2	Klasa 2	2000

OPCJONALNE MINI TURBINY

R26LWT240	Mini turbina (240 V, UK plug)
R26LWT240/EURO	Mini turbina (220 V, Euro plug)
R26LWT110	Mini turbina (110/120 V, yellow plug)

OPAKOWANIE I KONSERWACJA

Opakowanie	R26/400S/M/L: 1 szt. w pudełku. Wymiary pudełka: 600 x 400 x 230 mm. Masa: 8,3 kg.
Przechowywanie	Zalecana temperatura przechowywania: 20°C; dopuszczalny zakres: od -10°C do +50°C; wilgotność względna < 60%. NIE PRZECZOWYWAĆ W BEZPOŚREDNIM ŚWIETLE SŁONECZNYM. Przechowywać w dostarczonym opakowaniu.
Okres użytkowania	Przy przechowywaniu zgodnie z tymi instrukcjami system ma 5-letni okres przydatności. Wszystkie elementy należy transportować w oryginalnym opakowaniu.
Konserwacja	System należy serwisować co roku w autoryzowanym centrum serwisowym.