



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricado con ABS resistente de alta calidad para ofrecer una relación óptima entre resistencia y peso
- ✓ La nuca extendida exclusiva mejora la protección del cuello
- ✓ Banda antisudor Dry-Tech para máximo confort durante periodos prolongados de uso
- ✓ Disponibles versiones con portaidentificación

SECTORES

- Construcción y edificación, ingeniería civil
- Logística y transporte
- Ingeniería, productos químicos y farmacéutica
- Petróleo
- Servicios públicos, mantenimiento, energía sostenible, petróleo, gas y minería
- Automoción y aeroespacial
- FMCG, alimentación y bebidas, pasta y papel, embalaje, reciclaje y agricultura

✦ PERSONALIZACIÓN CORPORATIVA DISPONIBLE

FRONTAL | TRASERA | LATERALES

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Almacenamiento:
Puede almacenarse y transportarse en su caja original a temperatura ambiente de 0 °C a 30 °C. Puede guardarse en la oscuridad hasta 5 años. No lo almacene bajo calor directo ni a la luz solar, ya que la carcasa podría deformarse.

Vida útil:
El casco Centurion tiene una vida útil en uso de hasta 5 años. El desgaste excesivo puede reducir considerablemente su vida útil.

Limpieza:
Limpie con agua tibia jabonosa y un paño suave.

Eliminación:
Se recomienda reciclar siempre que sea posible. Busque el símbolo de reciclaje para identificar la categoría del material.

FICHA TÉCNICA

CONCEPT

S09

Casco ligero, resistente y cómodo, fabricado con ABS resistente de alta calidad. Nuestro Concept es el casco que rompió las reglas.

ESPECIFICACIONES

Opciones del casco	Visera reducida o completa, trinquete deslizante o de rueda, ventilado o no ventilado
Talla	51-63 cm (trinquete deslizante) 52-64 cm (con trinquete Premium «Twist2Fit»)
Peso	Visera completa, trinquete deslizante (ventilado y no ventilado) - 318 g Visera reducida, trinquete deslizante (ventilado y no ventilado) - 315 g Visera completa, trinquete de rueda (ventilado y no ventilado) - 337 g Visera reducida, trinquete de rueda (ventilado y no ventilado) - 334 g
Visera	Completa (40 mm) o reducida (20 mm)
Embalaje	20 por color. Caja: 58 x 44 x 43 cm. Peso de la caja: 7,34 kg.

MATERIALES

Casco	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Arnés	Cinta Terylene de 6 puntos
Banda de cabeza	LDPE (polietileno de baja densidad)
Banda antisudor	Dry-Tech (tejido de poliéster)
Trinquete de rueda	Acetal con correas de HDPE, espuma negra de 3 mm

TECNOLOGÍA TWICEME

Este casco puede equiparse con Twiceme. Esta función de seguridad integrada permite almacenar y consultar información personal y médica esencial directamente desde el equipo de protección. Con un simple toque con un smartphone, los equipos de emergencia y las personas presentes pueden acceder rápidamente a datos importantes, como contactos de emergencia, afecciones médicas e instrucciones, lo que ayuda a mejorar los tiempos de respuesta y puede salvar vidas.

Más información sobre Twiceme: twiceme.com/htb-technology
Si desea añadir Twiceme al casco, consulte con su representante de ventas.

COLORES DEL CASCO

COLOR	Blanco	Azul	Azul claro*	Verde	Rojo	Amarillo	Naranja	Amarillo alta visibilidad*	Naranja alta visibilidad*
RAL	9001	5026	5005	6036	3031	1018	2003	1026	2005
PANTONE	White	2768	2935	343	1807	109	1505	809	1655

COLOR	RAL	PANTONE
● Gris* (E)	5000	7545
● Negro* (K)	9005	BLACK

Solicitudes de colores personalizados:
Si el color que necesita no aparece en la lista, contacte con orders@centurionsafety.co.uk o con su representante de ventas.

*Solo versiones seleccionadas



NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397:2012 + A1:2012	
Conforme a las pruebas de impacto y perforación EN 397:2012 + A1:2012	Deformación lateral (LD)
	-20 °C (baja temperatura)
	Metal fundido (MM)
Opciones fuera del alcance de EN 397	440 V c.a. (resistencia eléctrica) - solo versiones no ventiladas
	1000 V c.a. (resistencia eléctrica) - solo versiones no ventiladas
	-40 °C (baja temperatura)
EN 50365:2002 - ENSAYADO SEGÚN SUS REQUISITOS (1000 V c.a.), para uso en aislamientos de baja tensión - SOLO VERSIONES NO VENTILADAS	
ANSI/ISEA Z89.1-2014 Tipo 1	Clase C (conductor, 0 V c.a.) - solo versiones ventiladas
	Clase E (20 000 V c.a.) - solo versiones no ventiladas
Opciones fuera del alcance de ANSI/ISEA	-40 °C (baja temperatura)

SISTEMA ANTIESTÁTICO CONCEPT

El casco de seguridad Concept y determinados accesorios del sistema pueden utilizarse en atmósferas explosivas, ya que proporcionan protección antiestática conforme a los ensayos de riesgos electrostáticos IEC 60079-32-2:2015.

	ZONA		Concept con o sin pegatinas reflectantes y con gafas (S589/S589SE)	Concept con soporte Contour (S55) y pantallas faciales multiuso (S810)
GAS	0	IIA	X	
	0	IIB	X	
	0	IIC		
GAS	1	IIA	X	X
	1	IIB	X	
	1	IIC	X	
GAS	2	IIIA	X	X
	2	IIIB	X	
	2	IIIC	X	
POLVO	20	IIIA	X	X
	20	IIIB	X	X
	20	IIIC	X	X
POLVO	21	IIIA	X	X
	21	IIIB	X	X
	21	IIIC	X	X
POLVO	22	IIIA	X	X
	22	IIIB	X	X
	22	IIIC	X	X

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código de producto	Descripción
S08C*A	Concept Core, visera reducida, trinquete deslizante, no ventilado
S08C*CBH	Concept Core, visera reducida, trinquete deslizante, no ventilado, con portaidentificación
S08C*F	Concept Core, visera reducida, trinquete deslizante, ventilado
S08C*FCBH	Concept Core, visera reducida, trinquete deslizante, ventilado, con portaidentificación
S08C*R	Concept Core, visera reducida, trinquete de rueda, no ventilado
S08C*RCBH	Concept Core, visera reducida, trinquete de rueda, no ventilado, con portaidentificación
S08C*RF	Concept Core, visera reducida, trinquete de rueda, ventilado
S08C*RFCBH	Concept Core, visera reducida, trinquete de rueda, ventilado, con portaidentificación
S09C*A	Concept Core, visera completa, trinquete deslizante, no ventilado
S09C*CBH	Concept Core, visera completa, trinquete deslizante, no ventilado, con portaidentificación
S09C*F	Concept Core, visera completa, trinquete deslizante, ventilado
S09C*FCBH	Concept Core, visera completa, trinquete deslizante, ventilado, con portaidentificación
S09C*R	Concept Core, visera completa, trinquete de rueda, no ventilado
S09C*RCBH	Concept Core, visera completa, trinquete de rueda, no ventilado, con portaidentificación
S09C*RF	Concept Core, visera completa, trinquete de rueda, ventilado
S09C*RFCBH	Concept Core, visera completa, trinquete de rueda, ventilado, con portaidentificación