

FICHE TECHNIQUE

CONCEPT

S09

Casque léger, solide et confortable, fabriqué en ABS robuste de haute qualité. Notre Concept est le casque qui a bousculé les règles.

SPÉCIFICATIONS

Options du casque	Visière réduite ou intégrale, réglage coulissant ou molette, ventilé ou non ventilé
Taille	51-63 cm (réglage coulissant) 52-64 cm (avec molette Premium « Twist2Fit »)
Poids	Visière intégrale, réglage coulissant (ventilé et non ventilé) - 318 g Visière réduite, réglage coulissant (ventilé et non ventilé) - 315 g Visière intégrale, molette (ventilé et non ventilé) - 337 g Visière réduite, molette (ventilé et non ventilé) - 334 g
Visière	Intégrale (40 mm) ou réduite (20 mm)
Emballage	20 par couleur. Carton : 58 x 44 x 43 cm. Poids du carton : 7,34 kg.

MATÉRIAUX

Coque	ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène)
Coiffe	Sangle Terylene à 6 points
Bandeau	LDPE (polyéthylène basse densité)
Bande anti-transpiration	Dry-Tech (tissu polyester)
Molette	Acétal avec sangles HDPE, mousse noire de 3 mm

TECHNOLOGIE TWICEME

Ce casque peut être équipé de la technologie Twiceme. Il s'agit d'une fonction de sécurité intégrée qui permet d'enregistrer et de consulter des informations personnelles et médicales essentielles directement depuis l'équipement de protection. D'un simple geste avec un smartphone, les premiers intervenants et les personnes présentes peuvent accéder rapidement aux données importantes - contacts d'urgence, problèmes médicaux et consignes - afin d'améliorer les délais d'intervention et de potentiellement sauver des vies.

Pour en savoir plus sur Twiceme : twiceme.com/hth-technology

Pour ajouter Twiceme à votre casque, veuillez contacter votre représentant commercial.

COULEURS DU CASQUE

COULEUR	Blanc	Bleu	Bleu clair*	Vert	Rouge	Jaune	Orange	Jaune vif*	Orange vif*
RAL	9001	5026	5005	6036	3031	1018	2003	1026	2005
PANTONE	White	2768	2935	343	1807	109	1505	809	1655

COULEUR	RAL	PANTONE
Gris* (E)	5000	7545
Noir* (K)	9005	BLACK

Demandes de couleurs personnalisées :

Si la couleur souhaitée ne figure pas dans la liste, contactez-nous à orders@centurionsafety.co.uk ou votre représentant commercial.

*Versions sélectionnées uniquement

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Fabriqué en ABS de haute qualité et robuste, offrant un rapport résistance/poids optimal
- ✓ La nuquière allongée unique renforce la protection de la nuque
- ✓ Bandeau anti-transpiration Dry-Tech pour un confort maximal pendant les longues périodes d'utilisation
- ✓ Versions avec porte-badges disponibles

SECTEURS

- Construction et bâtiment, génie civil
- Services publics, maintenance, énergies durables, pétrole, gaz et mines
- Logistique et transport
- Ingénierie, chimie et industrie pharmaceutique
- Automobile et aérospatiale
- FMCG, alimentation et boissons, pâte et papier, emballage, recyclage et agriculture
- Pétrole

✦ MARQUAGE PERSONNALISÉ DISPONIBLE

AVANT | ARRIÈRE | CÔTÉS

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Stockage :
Peut être stocké et transporté dans son carton d'origine à une température ambiante de 0 °C à 30 °C. Peut être conservé dans l'obscurité jusqu'à 5 ans. Ne pas stocker à la chaleur directe ou au soleil, car cela pourrait déformer la coque.

Durée de vie :
Le casque Centurion a une durée de vie en utilisation pouvant aller jusqu'à 5 ans. Une usure excessive peut réduire considérablement sa durée de vie.

Nettoyage :
Nettoyer à l'eau tiède savonneuse avec un chiffon doux.

Élimination :
Le recyclage est préférable lorsque cela est possible. Repérez le symbole de recyclage correspondant à la catégorie de matériau.



NORMES DE SÉCURITÉ

EN 397:2012 + A1:2012	
Conforme aux essais de choc et de pénétration EN 397:2012 + A1:2012	Déformation latérale (LD)
	-20 °C (basse température)
	Métal en fusion (MM)
Options hors champ de la norme EN 397	440 V c.a. (résistance électrique) - versions non ventilées uniquement
	1000 V c.a. (résistance électrique) - versions non ventilées uniquement
	-40 °C (basse température)
EN 50365:2002 - ESSAIS SELON LES EXIGENCES DE LA NORME (1000 V c.a.) - pour utilisation sur isolations basse tension - VERSIONS NON VENTILÉES UNIQUEMENT	
ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1	Classe C (conducteur, 0 V c.a.) - versions ventilées uniquement
	Classe E (20 000 V c.a.) - versions non ventilées uniquement
Options hors champ de la norme ANSI/ISEA	-40 °C (basse température)

SYSTÈME ANTISTATIQUE CONCEPT

Le casque de sécurité Concept et certains accessoires du système peuvent être utilisés en atmosphères explosives, car ils assurent une protection antistatique conformément aux essais de dangers électrostatiques IEC 60079-32-2:2015.

	ZONE		Concept avec ou sans autocollants réfléchissants et lunettes (S589/S589SE)	Concept avec porte-écran Contour (S55) et écran facial polyvalent (S810)
GAZ	0	IIA	X	
	0	IIB	X	
	0	IIC		
GAZ	1	IIA	X	X
	1	IIB	X	
	1	IIC	X	
GAZ	2	IIIA	X	X
	2	IIIB	X	
	2	IIIC	X	
POUSSIÈRES	20	IIIA	X	X
	20	IIIB	X	X
	20	IIIC	X	X
POUSSIÈRES	21	IIIA	X	X
	21	IIIB	X	X
	21	IIIC	X	X
POUSSIÈRES	22	IIIA	X	X
	22	IIIB	X	X
	22	IIIC	X	X

CODES PRODUITS

Code produit	Description
S08C*A	Concept Core, visière réduite, réglage coulissant, non ventilé
S08C*CBH	Concept Core, visière réduite, réglage coulissant, non ventilé, avec porte-badg
S08C*F	Concept Core, visière réduite, réglage coulissant, ventilé
S08C*FCBH	Concept Core, visière réduite, réglage coulissant, ventilé, avec porte-badg
S08C*R	Concept Core, visière réduite, molette, non ventilé
S08C*RCBH	Concept Core, visière réduite, molette, non ventilé, avec porte-badg
S08C*RF	Concept Core, visière réduite, molette, ventilé
S08C*RFCBH	Concept Core, visière réduite, molette, ventilé, avec porte-badg
S09C*A	Concept Core, visière intégrale, réglage coulissant, non ventilé
S09C*CBH	Concept Core, visière intégrale, réglage coulissant, non ventilé, avec porte-badg
S09C*F	Concept Core, visière intégrale, réglage coulissant, ventilé
S09C*FCBH	Concept Core, visière intégrale, réglage coulissant, ventilé, avec porte-badg
S09C*R	Concept Core, visière intégrale, molette, non ventilé
S09C*RCBH	Concept Core, visière intégrale, molette, non ventilé, avec porte-badg
S09C*RF	Concept Core, visière intégrale, molette, ventilé
S09C*RFCBH	Concept Core, visière intégrale, molette, ventilé, avec porte-badg