



CECHY

- ✓ Wykonany z wysokiej jakości, wytrzymałego tworzywa ABS, zapewniającego optymalny stosunek wytrzymałości do masy
- ✓ Unikalnie wydłużona część karkowa zapewnia lepszą ochronę szyi
- ✓ Opaska przeciwpotna Dry-Tech zapewnia wysoki komfort podczas długotrwałego użytkowania
- ✓ Dostępne wersje z uchwytem na identyfikator

BRANŻE

- Budownictwo, budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
- Usługi komunalne, utrzymanie, zrównoważona energia, ropa, gaz i górnictwo
- Logistyka i transport
- Motoryzacja i lotnictwo
- Inżynieria, chemia i farmacja
- FMCG, żywność i napoje, celuloza i papier, opakowania, recykling i rolnictwo
- Ropa naftowa

✦ DOSTĘPNE OZNACZENIE FIRMOWE PRZÓD | TYŁ | BOKI

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Przechowywanie:
Można przechowywać i transportować w oryginalnym kartonie w temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C. W ciemnym miejscu można przechowywać do 5 lat. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury ani słońca, ponieważ skorupa może się odkształcić.

Okres użytkowania:
Kask Centurion może być użytkowany do 5 lat. Nadmierne zużycie może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Czyszczenie:
Czyścić ciepłą wodą z mydłem i miękką ściereczką.

Utylizacja:
W miarę możliwości zaleca się recykling. Symbol recyklingu wskazuje kategorię materiału.

KARTA TECHNICZNA

CONCEPT

S09

Lekki, wytrzymały i wygodny kask wykonany z wysokiej jakości, solidnego tworzywa ABS. Concept to kask, który zmienił zasady gry.

SPECYFIKACJA

Wariant kasku	Daszek krótki lub pełny, regulacja przesuwna lub pokrętko, wersja wentylowana lub niewentylowana
Rozmiar	51-63 cm (regulacja przesuwna) 52-64 cm (z pokrętkiem Premium „Twist2Fit”)
Masa	Pełny daszek, regulacja przesuwna (wersja wentylowana i niewentylowana) - 318 g Krótki daszek, regulacja przesuwna (wersja wentylowana i niewentylowana) - 315 g Pełny daszek, pokrętko (wersja wentylowana i niewentylowana) - 337 g Krótki daszek, pokrętko (wersja wentylowana i niewentylowana) - 334 g
Daszek	Pełny (40 mm) lub krótki (20 mm)
Opakowanie	20 sztuk w każdym kolorze. Karton: 58 x 44 x 43 cm. Masa kartonu: 7,34 kg.

MATERIAŁY

Skorupa	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wiązba	6-punktowa taśma Terylene
Opaska nagłowna	LDPE (polietylen o niskiej gęstości)
Opaska przeciwpotna	Dry-Tech (tkanina poliestrowa)
Pokrętko regulacyjne	Acetal, paski HDPE, czarna pianka 3 mm

TECHNOLOGIA TWICEME

Kask można wyposażać w technologię Twiceme. Ta wbudowana funkcja bezpieczeństwa umożliwia zapisywanie i odczytywanie ważnych informacji osobistych i medycznych bezpośrednio ze sprzętu ochronnego. Po prostym dotknięciu smartfonem służby ratunkowe i osoby postronne mogą szybko uzyskać dostęp do istotnych danych, takich jak kontakty alarmowe, informacje o stanie zdrowia i instrukcje. Pomaga to skrócić czas reakcji i może ratować życie. Więcej informacji o Twiceme: twiceme.com/hth-technology
Aby dodać Twiceme do kasku, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

KOLORY KASKU

KOLOR	Biały	Niebieski	Jasnoniebieski*	Zielony	Czerwony	Żółty	Pomarańczowy	Jaskrawożółty*	Jaskrawopomarańczowy*
RAL	9001	5026	5005	6036	3031	1018	2003	1026	2005
PANTONE	White	2768	2935	343	1807	109	1505	809	1655

KOLOR	RAL	PANTONE
● Szary* (E)	5000	7545
● Czarny* (K)	9005	BLACK

Zapytania o kolory niestandardowe:
Jeśli wymaganego koloru nie ma na liście, skontaktuj się z orders@centurionsafety.co.uk lub przedstawicielem handlowym.

*Tylko wybrane wersje



NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397:2012 + A1:2012	
Spełnia wymagania badań udarności i odporności na przebicie EN 397:2012 + A1:2012	Odkształcenie boczne (LD)
	-20 °C (niska temperatura)
	Odpryski stopionego metalu (MM)
Opcje poza zakresem normy EN 397	440 V AC (rezystancja elektryczna) - tylko wersje niewentylowane
	1000 V AC (rezystancja elektryczna) - tylko wersje niewentylowane
	-40 °C (niska temperatura)
EN 50365:2002 - BADANIA ZGODNIE Z WYMAGANIAM I (1000 V AC), do stosowania przy izolacjach niskiego napięcia - TYLKO WERSJE NIEWENTYLOWANE	
ANSI/ISEA Z89.1-2014 Typ 1	Klasa C (przewodzący, 0 V AC) - tylko wersje wentylowane
	Klasa E (20 000 V AC) - tylko wersje niewentylowane
Opcje poza zakresem ANSI/ISEA	-40 °C (niska temperatura)

SYSTEM ANTYSTATYCZNY CONCEPT

Kask ochronny Concept i wybrane akcesoria systemowe mogą być używane w atmosferach wybuchowych, ponieważ zapewniają ochronę antystatyczną zgodnie z badaniami zagrożeń elektrostatycznych IEC 60079-32-2:2015.

	STREFA		Concept z naklejkami odblaskowymi lub bez nich oraz z okularami (S589/S589SE)	Concept z uchwytem Contour (S55) i uniwersalnymi osłonami twarzy (S810)
GAZ	0	IIA	X	
	0	IIIB	X	
	0	IIC		
GAZ	1	IIA	X	X
	1	IIIB	X	
	1	IIC	X	
GAZ	2	IIIA	X	X
	2	IIIB	X	
	2	IIIC	X	
PYŁ	20	IIIA	X	X
	20	IIIB	X	X
	20	IIIC	X	X
PYŁ	21	IIIA	X	X
	21	IIIB	X	X
	21	IIIC	X	X
PYŁ	22	IIIA	X	X
	22	IIIB	X	X
	22	IIIC	X	X

KODY PRODUKTÓW

Kod produktu	Opis
S08C*A	Concept Core, krótki daszek, regulacja przesuwna, niewentylowany
S08C*CBH	Concept Core, krótki daszek, regulacja przesuwna, niewentylowany, z uchwytem na identyfikator
S08C*F	Concept Core, krótki daszek, regulacja przesuwna, wentylowany
S08C*FCBH	Concept Core, krótki daszek, regulacja przesuwna, wentylowany, z uchwytem na identyfikator
S08C*R	Concept Core, krótki daszek, pokrętko, niewentylowany
S08C*RCBH	Concept Core, krótki daszek, pokrętko, niewentylowany, z uchwytem na identyfikator
S08C*RF	Concept Core, krótki daszek, pokrętko, wentylowany
S08C*RFCBH	Concept Core, krótki daszek, pokrętko, wentylowany, z uchwytem na identyfikator
S09C*A	Concept Core, pełny daszek, regulacja przesuwna, niewentylowany
S09C*CBH	Concept Core, pełny daszek, regulacja przesuwna, niewentylowany, z uchwytem na identyfikator
S09C*F	Concept Core, pełny daszek, regulacja przesuwna, wentylowany
S09C*FCBH	Concept Core, pełny daszek, regulacja przesuwna, wentylowany, z uchwytem na identyfikator
S09C*R	Concept Core, pełny daszek, pokrętko, niewentylowany
S09C*RCBH	Concept Core, pełny daszek, pokrętko, niewentylowany, z uchwytem na identyfikator
S09C*RF	Concept Core, pełny daszek, pokrętko, wentylowany
S09C*RFCBH	Concept Core, pełny daszek, pokrętko, wentylowany, z uchwytem na identyfikator