



CARATTERISTICHE

- ✓ Realizzato in ABS robusto e di alta qualità per un rapporto ottimale tra resistenza e peso
- ✓ La nuca allungata esclusiva migliora la protezione del collo
- ✓ Fascia tergisudore Dry-Tech per il massimo comfort durante l'uso prolungato
- ✓ Disponibili versioni con porta badge

SETTORI

- Edilizia e costruzioni, ingegneria civile
- Servizi pubblici, manutenzione, energia sostenibile, petrolio, gas e attività minerarie
- Logistica e trasporti
- Ingegneria, industria chimica e farmaceutica
- Automotive e aerospaziale
- FMCG, alimenti e bevande, pasta e carta, imballaggio, riciclaggio e agricoltura
- Petrolio

☆ **PERSONALIZZAZIONE AZIENDALE DISPONIBILE**
FRONTE | RETRO | LATI

CURA E MANUTENZIONE

Conservazione:
Può essere conservato e trasportato nella confezione originale a temperatura ambiente da 0 °C a 30 °C. Può essere conservato al buio fino a 5 anni. Non esporre al calore diretto o alla luce solare: la calotta potrebbe deformarsi.

Durata:
Il casco Centurion ha una durata d'uso fino a 5 anni. L'usura eccessiva può ridurre notevolmente la vita utile del prodotto.

Pulizia:
Pulire con acqua tiepida e sapone e un panno morbido.

Smaltimento:
Quando possibile, è preferibile riciclare. Il simbolo di riciclaggio indica la categoria del materiale.

SCHEDA TECNICA

CONCEPT

S09

Casco leggero, robusto e confortevole, realizzato in ABS robusto di alta qualità. Il nostro Concept è il casco che ha riscritto le regole.

SPECIFICHE

Opzioni del casco	Visiera corta o lunga, regolazione a scorrimento o a rotella, ventilato o non ventilato
Taglia	51-63 cm (regolazione a scorrimento) 52-64 cm (con rotella Premium «Twist2Fit»)
Peso	Visiera lunga, regolazione a scorrimento (ventilato e non ventilato) - 318 g Visiera corta, regolazione a scorrimento (ventilato e non ventilato) - 315 g Visiera lunga, rotella (ventilato e non ventilato) - 337 g Visiera corta, rotella (ventilato e non ventilato) - 334 g
Visiera	Lunga (40 mm) o corta (20 mm)
Imballaggio	20 per colore. Scatola: 58 x 44 x 43 cm. Peso scatola: 7,34 kg.

MATERIALI

Calotta	ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene)
Sospensione	Fettuccia Terylene a 6 punti
Fascia frontale	LDPE (polietilene a bassa densità)
Fascia tergisudore	Dry-Tech (tessuto in poliestere)
Rotella	Acetale con cinghie in HDPE, schiuma nera da 3 mm

TECNOLOGIA TWICEME

Questo casco può essere dotato della tecnologia Twiceme, una funzione di sicurezza integrata che consente di archiviare e consultare informazioni personali e mediche essenziali direttamente nei dispositivi di protezione. Con un semplice tocco dello smartphone, i soccorritori e le persone presenti possono accedere rapidamente ai dati importanti, come contatti di emergenza, condizioni mediche e istruzioni, contribuendo a migliorare i tempi di risposta e potenzialmente a salvare vite.

Per ulteriori informazioni su Twiceme: twiceme.com/hth-technology
Per aggiungere Twiceme al casco, contattare il proprio rappresentante commerciale.

COLORI DEL CASCO

COLORE	Bianco	Blu	Azzurro*	Verde	Rosso	Giallo	Arancione	Giallo alta visibilità*	Arancione alta visibilità*
RAL	9001	5026	5005	6036	3031	1018	2003	1026	2005
PANTONE	White	2768	2935	343	1807	109	1505	809	1655

COLORE	RAL	PANTONE
● Grigio* (E)	5000	7545
● Nero* (K)	9005	BLACK

Richieste di colori personalizzati:
Se il colore desiderato non è in elenco, contattare orders@centurionsafety.co.uk o il proprio rappresentante commerciale.

*Solo versioni selezionate



NORME DI SICUREZZA

EN 397:2012 + A1:2012	
Conforme alle prove di urto e penetrazione EN 397:2012 + A1:2012	Deformazione laterale (LD)
	-20 °C (bassa temperatura)
	Metallo fuso (MM)
Opzioni fuori dall'ambito della EN 397	440 V c.a. (resistenza elettrica) - solo versioni non ventilate
	1000 V c.a. (resistenza elettrica) - solo versioni non ventilate
	-40 °C (bassa temperatura)
EN 50365:2002 - TESTATO SECONDO I RELATIVI REQUISITI (1000 V c.a.), per l'uso con isolamenti a bassa tensione - SOLO VERSIONI NON VENTILATE	
ANSI/ISEA Z89.1-2014 Tipo 1	Classe C (conduttivo, 0 V c.a.) - solo versioni ventilate
	Classe E (20.000 V c.a.) - solo versioni non ventilate
Opzioni fuori dall'ambito ANSI/ISEA	-40 °C (bassa temperatura)

SISTEMA ANTISTATICO CONCEPT

Il casco di sicurezza Concept e alcuni accessori del sistema possono essere usati in atmosfere esplosive, poiché offrono protezione antistatica secondo le prove sui rischi elettrostatici IEC 60079-32-2:2015.

	ZONA		Concept con o senza adesivi riflettenti e con occhiali (S589/S589SE)	Concept con supporto Contour (S55) e visiere facciali multiuso (S810)
GAS	0	IIA	X	
	0	IIIB	X	
	0	IIC		
GAS	1	IIA	X	X
	1	IIIB	X	
	1	IIC	X	
GAS	2	IIIA	X	X
	2	IIIB	X	
	2	IIIC	X	
POLVERI	20	IIIA	X	X
	20	IIIB	X	X
	20	IIIC	X	X
POLVERI	21	IIIA	X	X
	21	IIIB	X	X
	21	IIIC	X	X
POLVERI	22	IIIA	X	X
	22	IIIB	X	X
	22	IIIC	X	X

CODICI PRODOTTO

Codice prodotto	Descrizione
S08C*A	Concept Core, visiera corta, regolazione a scorrimento, non ventilato
S08C*CBH	Concept Core, visiera corta, regolazione a scorrimento, non ventilato, con porta badge
S08C*F	Concept Core, visiera corta, regolazione a scorrimento, ventilato
S08C*FCBH	Concept Core, visiera corta, regolazione a scorrimento, ventilato, con porta badge
S08C*R	Concept Core, visiera corta, rotella, non ventilato
S08C*RCBH	Concept Core, visiera corta, rotella, non ventilato, con porta badge
S08C*RF	Concept Core, visiera corta, rotella, ventilato
S08C*RFCBH	Concept Core, visiera corta, rotella, ventilato, con porta badge
S09C*A	Concept Core, visiera lunga, regolazione a scorrimento, non ventilato
S09C*CBH	Concept Core, visiera lunga, regolazione a scorrimento, non ventilato, con porta badge
S09C*F	Concept Core, visiera lunga, regolazione a scorrimento, ventilato
S09C*FCBH	Concept Core, visiera lunga, regolazione a scorrimento, ventilato, con porta badge
S09C*R	Concept Core, visiera lunga, rotella, non ventilato
S09C*RCBH	Concept Core, visiera lunga, rotella, non ventilato, con porta badge
S09C*RF	Concept Core, visiera lunga, rotella, ventilato
S09C*RFCBH	Concept Core, visiera lunga, rotella, ventilato, con porta badge