



MERKMALE

- ✓ Aus hochwertigem, robustem ABS gefertigt und mit optimalem Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht
- ✓ Die verlängerte Nackenpartie bietet verbesserten Nackenschutz
- ✓ Dry-Tech-Schweißband für hohen Komfort bei längerer Nutzung
- ✓ Versionen mit Ausweishalter erhältlich

EINSATZBEREICHE

- Bauwesen und Hochbau, Tiefbau
- Logistik und Transport
- Ingenieurwesen, Chemie und Pharmaindustrie
- Erdöl
- Versorgungsbetriebe, Wartung, nachhaltige Energie, Öl, Gas und Bergbau
- Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrt
- FMCG, Lebensmittel und Getränke, Zellstoff und Papier, Verpackung, Recycling und Landwirtschaft

✦ UNTERNEHMENSBRANDING
VERFÜGBAR
VORNE | HINTEN | SEITEN

PFLEGE UND WARTUNG

Lagerung:
Kann im Originalkarton bei Umgebungstemperaturen von 0 °C bis 30 °C gelagert und transportiert werden. Bei dunkler Lagerung bis zu 5 Jahre haltbar. Nicht direkter Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen, da sich die Schale verformen kann.

Lebensdauer:
Der Centurion-Helm hat eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren. Starke Abnutzung kann die Lebensdauer erheblich verkürzen.

Reinigung:
Mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch reinigen.

Entsorgung:
Recycling ist nach Möglichkeit vorzuziehen. Das Recycling-Symbol gibt Auskunft über die Materialkategorie.

TECHNISCHES DATENBLATT

CONCEPT

S09

Leichter, stabiler und komfortabler Helm aus hochwertigem, robustem ABS. Unser Concept ist der Helm, der die Regeln neu geschrieben hat.

SPEZIFIKATIONEN

Helmoptionen	Kurzer oder langer Schirm, Schiebe- oder Drehradverschluss, belüftet oder unbelüftet
Größe	51-63 cm (Schiebeverschluss) 52-64 cm (mit Premium-Drehrad „Twist2Fit“)
Gewicht	Langer Schirm, Schiebeverschluss (belüftet und unbelüftet) - 318 g Kurzer Schirm, Schiebeverschluss (belüftet und unbelüftet) - 315 g Langer Schirm, Drehradverschluss (belüftet und unbelüftet) - 337 g Kurzer Schirm, Drehradverschluss (belüftet und unbelüftet) - 334 g
Schirm	Lang (40 mm) oder kurz (20 mm)
Verpackung	20 je Farbe. Kartonmaß: 58 x 44 x 43 cm. Kartongewicht: 7,34 kg.

MATERIALIEN

Schale	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Innenausstattung	6-Punkt-Terylen-Gurtband
Kopfband	LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Schweißband	Dry-Tech (Polyestergewebe)
Drehradverschluss	Acetal mit HDPE-Riemen, 3 mm schwarzer Schaumstoff

TWICEME-TECHNOLOGIE

Dieser Helm kann mit Twiceme-Technologie ausgestattet werden. Die integrierte Sicherheitsfunktion ermöglicht es, wichtige persönliche und medizinische Informationen direkt in der Schutzausrüstung zu speichern und abzurufen. Ersthelfer und umstehende Personen können die wichtigen Daten wie Notfallkontakte, medizinische Angaben und Anweisungen einfach per Smartphone abrufen. Das kann die Reaktionszeit verbessern und in Notfällen Leben retten.

Weitere Informationen zu Twiceme: twiceme.com/hth-technology

Wenn Sie Twiceme in Ihren Helm integrieren lassen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

HELMFARBEN

FARBE	● Weiß	● Blau	● Hellblau*	● Grün	● Rot	● Gelb	● Orange	● Leuchtgelb*	● Leuchtorange*
RAL	9001	5026	5005	6036	3031	1018	2003	1026	2005
PANTONE	White	2768	2935	343	1807	109	1505	809	1655

FARBE	RAL	PANTONE
● Grau* (E)	5000	7545
● Schwarz* (K)	9005	BLACK

Anfragen zu Sonderfarben:
Ist die gewünschte Farbe nicht aufgeführt, wenden Sie sich an orders@centurionsafety.co.uk oder an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

*Nur ausgewählte Versionen



SICHERHEITSNORMEN

EN 397:2012 + A1:2012	
Erfüllt die Stoß- und Durchdringungsprüfungen nach EN 397:2012 + A1:2012	Seitliche Verformung (LD)
	-20 °C (Tieftemperatur)
	Metallspritzer (MM)
Optionen außerhalb des Geltungsbereichs von EN 397	440 V Wechselstrom (elektrischer Widerstand) - nur unbelüftete Versionen
	1000 V Wechselstrom (elektrischer Widerstand) - nur unbelüftete Versionen
	-40 °C (Tieftemperatur)
EN 50365:2002 - GEPRÜFT NACH DIESEN ANFORDERUNGEN (1000 V Wechselstrom), zur Verwendung bei Niederspannungsisolierungen - NUR UNBELÜFTETE VERSIONEN	
ANSI/ISEA Z89.1-2014 Typ 1	Klasse C (leitfähig, 0 V Wechselstrom) - nur belüftete Versionen
	Klasse E (20.000 V Wechselstrom) - nur unbelüftete Versionen
Optionen außerhalb des Geltungsbereichs von ANSI/ISEA	-40 °C (Tieftemperatur)

CONCEPT ANTISTATIK-SYSTEM

Der Concept-Schutzhelm und ausgewählte Systemzubehörteile können in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden, da sie antistatischen Schutz gemäß den Prüfungen zu elektrostatischen Gefahren nach IEC 60079-32-2:2015 bieten.

	ZONE		Concept mit oder ohne reflektierende Aufkleber und mit Brille (S589/S589SE)	Concept mit Contour-Träger (S55) und Mehrzweck-Gesichtsschutz (S810)
GAS	0	IIA	X	
	0	IIB	X	
	0	IIC		
GAS	1	IIA	X	X
	1	IIB	X	
	1	IIC	X	
GAS	2	IIIA	X	X
	2	IIIB	X	
	2	IIIC	X	
STAUB	20	IIIA	X	X
	20	IIIB	X	X
	20	IIIC	X	X
STAUB	21	IIIA	X	X
	21	IIIB	X	X
	21	IIIC	X	X
STAUB	22	IIIA	X	X
	22	IIIB	X	X
	22	IIIC	X	X

PRODUKTCODES

Produktcode	Beschreibung
S08C*A	Concept Core, kurzer Schirm, Schiebeverschluss, unbelüftet
S08C*CBH	Concept Core, kurzer Schirm, Schiebeverschluss, unbelüftet, mit Ausweishalter
S08C*F	Concept Core, kurzer Schirm, Schiebeverschluss, belüftet
S08C*FCBH	Concept Core, kurzer Schirm, Schiebeverschluss, belüftet, mit Ausweishalter
S08C*R	Concept Core, kurzer Schirm, Drehradverschluss, unbelüftet
S08C*RCBH	Concept Core, kurzer Schirm, Drehradverschluss, unbelüftet, mit Ausweishalter
S08C*RF	Concept Core, kurzer Schirm, Drehradverschluss, belüftet
S08C*RFCBH	Concept Core, kurzer Schirm, Drehradverschluss, belüftet, mit Ausweishalter
S09C*A	Concept Core, langer Schirm, Schiebeverschluss, unbelüftet
S09C*CBH	Concept Core, langer Schirm, Schiebeverschluss, unbelüftet, mit Ausweishalter
S09C*F	Concept Core, langer Schirm, Schiebeverschluss, belüftet
S09C*FCBH	Concept Core, langer Schirm, Schiebeverschluss, belüftet, mit Ausweishalter
S09C*R	Concept Core, langer Schirm, Drehradverschluss, unbelüftet
S09C*RCBH	Concept Core, langer Schirm, Drehradverschluss, unbelüftet, mit Ausweishalter
S09C*RF	Concept Core, langer Schirm, Drehradverschluss, belüftet
S09C*RFCBH	Concept Core, langer Schirm, Drehradverschluss, belüftet, mit Ausweishalter