



CONCEPT VULCAN

S09PLUS*R

Notre casque Concept Vulcan est idéal pour travailler dans des conditions extrêmes et résiste à des températures pouvant atteindre +150 °C.

SPÉCIFICATIONS

Options du casque	Molette de réglage, sans ventilation
Taille	52-64 cm avec molette « Twist2Fit »
Poids	335 g (calotte seule), 425 g (avec coiffe)
Visière	Longue (40 mm)
Conditionnement	10 par couleur, 44,8 x 44,5 x 29,5 cm

MATÉRIAUX

Calotte	Nylon renforcé de fibres de verre
Coiffe	Sangle textile Terylène à 6 points
Bandeau	PEBD (polyéthylène basse densité)
Bandeau anti-transpiration	Vabon
Molette	Acétal avec sangles PEHD, mousse noire 3 mm
Jugulaire EN 397	Cuir et clips en acétal

NORMES DE SÉCURITÉ

CONCEPT VULCAN	
EN 397:2012 + A1:2012	
EN 397:2012 + A1:2012 Conforme aux essais de choc et de pénétration	Déformation latérale (LD)
	-20 °C (basse température)
	Métal en fusion (MM)
	440 V c.a. (résistance électrique)
	150 °C (très haute température)
ANSI Z89.1:2014	Classe G (testé à 2 200 V c.a.)

REMARQUE :

La résistance électrique EN 397 s'applique UNIQUEMENT aux calottes non ventilées.

CODES PRODUIT

Code produit	Référence	Description	Code-barres carton	Code-barres unité / GTIN
9974565	S09PLUSWR	Concept Vulcan non ventilé - Blanc, molette	05056375449550	05056375449543
9974566	S09PLUSOR	Concept Vulcan non ventilé - Orange, molette	05056375449567	05056375449567
9974567	S09PLUSYR	Concept Vulcan non ventilé - Jaune, molette	05056375449598	05056375449581
9974569	S09PLUSRR	Concept Vulcan non ventilé - Rouge, molette	05056375449635	05056375449628
9974570	S09PLUSBR	Concept Vulcan non ventilé - Bleu, molette	05056375449659	05056375449642

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Conçu pour les secteurs exposés à des niveaux de chaleur élevés
- ✓ Nylon et fibres de verre de qualité supérieure : hautes performances et rapport résistance/poids optimal, de -20 °C à +150 °C
- ✓ Conforme à la norme BS EN 397:2012+A1:2012 : LD, MM, -20 °C, 150 °C, 1 000 V
- ✓ Conception unique avec nuque prolongée pour une protection accrue du cou

SECTEURS

- Construction et bâtiment, génie civil
- Ingénierie
- Services publics, maintenance, énergies durables, pétrole, gaz et mines
- Chimie et pharmacie
- Logistique et transport
- Biens de grande consommation, alimentation et boissons, pâte et papier, emballage, recyclage et agriculture
- Automobile et aérospatiale
- Industrie pétrolière

 **PERSONNALISATION D'ENTREPRISE DISPONIBLE**
AVANT | ARRIÈRE | CÔTÉS

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Stockage :

Peut être stocké et transporté dans son emballage d'origine à température ambiante (0 °C à +30 °C). Peut être conservé à l'abri de la lumière jusqu'à 5 ans. Ne pas exposer à une forte chaleur ni au soleil : la calotte pourrait se déformer.

Durée de vie :

Le casque Centurion a une durée d'utilisation maximale de 5 ans. Une usure excessive peut considérablement réduire sa durée de vie.

Nettoyage :

Nettoyer à l'eau chaude savonneuse avec un chiffon doux.

Élimination :

Privilégier le recyclage lorsque cela est possible. Rechercher le symbole de recyclage correspondant à la catégorie du matériau.



COULEURS DU CASQUE

COULEUR					
	Blanc	Rouge	Bleu	Jaune	Orange
RAL	9010	3031	5026	1018	2003
Pantone	BLANC	1807	2768	109	1505
Quantité minimale	10	10	80	10	10

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

Code produit	Description
S725	Protection auditive Sana 25 pour casque
S730	Protection auditive Sana 30 pour casque
S734	Protection auditive Sana 34 pour casque
S30L	Jugulaire cuir 2 points
S30LYHH	Jugulaire cuir 4 points
S31VK	Bandeau anti-transpiration Vabon
S36	Couvre-nuque aluminisé
S50UFL	Doublure polaire universelle pour casque
S58	Support métallique pour écran facial haute chaleur
S57P	Support pour écran facial haute chaleur, compatible avec protections auditives 3M Peltor
S57B	Support pour écran facial haute chaleur, compatible avec protections auditives Honeywell Bilsom
S57TCE	Support pour écran facial haute chaleur avec vis de réglage, clips Euro et Connect
S57CE	Support pour écran facial haute chaleur avec clips Euro et Connect
S598	Écran facial transparent en triacétate, haute chaleur
S760	Écran facial en polycarbonate doré, haute chaleur
S770	Écran facial Duo cuivre/triacétate transparent, haute chaleur
S33/NHH	Ensemble coiffe - molette Terylène et bandeau Vabon pour Nexus High Heat