



CONCEPT VULCAN

S09PLUS*R

Nuestro Concept Vulcanha sido diseñado para operar de manera óptima en condiciones extremas, manteniendo un rendimiento excepcional incluso a temperaturas de hasta +150°C.

ESPECIFICACIONES

Opciones de casco	Ajuste de ruleta - Sin ventilación
Talla	52-64 cm con ajuste de rueda 'Twist2Fit'
Peso	335 g el casquete
Visera	Completa (40 mm)
Embalaje	10 por color, 44,8 x 44,5 x 29,5 cm

MATERIALES

Casquete	Nailon reforzado con vidrio
Arnés	Cinta de terileno de 6 puntos
Banda de cabeza	LDPE (polietileno de baja densidad)
Banda para el sudor	Vabón
Ruleta	Acetal con correas de HDPE, espuma negra de 3 mm
Barboquejo EN397	Clips de cuero y acetal

NORMAS DE SEGURIDAD

CONCEPT VULCAN	
EN 397:2012 + A1:2012	
EN 397:2012 + A1:2012 Conforme a los tests de impacto y perforación	Deformación lateral (LD)
	-20°C (baja temperatura)
	Metal fundido (MM)
	440V a.c (resistencia eléctrica)
ANSI Z89.1:2014	150°C (temperatura muy alta)
	Clase G (probada a 2200 V CA)

NOTA:

EN 397 Resistencia eléctrica aplicable SÓLO a carcasas sin ventilación
Conductivo clase C ANSI aplicable a carcasas ventiladas o no ventiladas
Clase E ANSI aplicable ÚNICAMENTE a carcasas sin ventilación

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código del producto	Descripción	Código de barras de la caja	Código de barras de la unidad / GTIN
9974565	S09PLUSWR Concept Vulcan sin ventilación ajuste de rueda blanca	05056375449550	05056375449543
9974566	S09PLUSOR Concept Vulcan sin ventilación ajuste con rueda en color naranja	05056375449567	05056375449567
9974567	S09PLUSYR Concept Vulcan sin ventilación ajuste de rueda en color amarillo	05056375449598	05056375449581
9974569	S09PLUSRR Concept Vulcan sin ventilación ajuste de rueda en color rojo	05056375449635	05056375449628
9974570	S09PLUSBR Concept Vulcan sin ventilación ajuste de rueda en color azul	05056375449659	05056375449642

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado para su uso en industrias donde existe riesgo de altos niveles de calor.
- ✓ Las fibras de vidrio y nailon de calidad superior brindan un alto rendimiento y una relación óptima entre resistencia y peso para la máxima protección del usuario a temperaturas de -20°C a +150°C
- ✓ Cumple con la norma BS EN 397:2012+A1:2012 Estándar, LD, MM, -20°C, +150°C, 1000 V
- ✓ Su diseño de nuca extendido proporciona una mayor protección del cuello

SECTORES

- Construcción y Edificación, Ingeniería civil
- Utilidades, Mantenimiento, Sostenible
- Energía, petróleo y gas & Minería
- Logística y Transporte
- Automotriz y Aeroespacial
- Ingeniería
- Productos químicos y Farmacéutico
- FMCG, alimentos & Beber, Pulpa + Papel, Embalaje, Reciclaje y Agricultura
- Petróleo

 **CORPORATIVO
MARCA DISPONIBLE**
FRENTE | ESPALDA | LADOS

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Almacenamiento:

Puede almacenarse y transportarse en sus cajas originales a temperatura ambiente (0 °C a +30°C).
Puede conservarse en la oscuridad hasta 5 años.No lo guarde en un lugar con calor directo o intenso ni a la luz solar, ya que esto puede deformar la carcasa.

Vida:

El casco Centurion tiene una vida útil de hasta 5 años.
El desgaste excesivo puede reducir considerablemente la vida útil del producto.

Limpieza:

Limpiar con agua tibia y jabón y un paño suave.

Desecho:

Se recomienda reciclar siempre que sea posible.
Busque el símbolo de reciclaje para la categoría del material.



COLORES DEL CASCO

COLOR					
	Blanco	Rojo	Azul	Amarillo	Naranja
RAL	9010	3031	5026	1018	2003
Pantone	BLANCO	1807	2768	109	1505
Cantidad mínima de pedido	10	10	80	10	10

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Código del producto	Descripción
S725	Protectores auditivos para montar en casco Sana 25 (NO APTO PARA ENTORNOS DE ALTA TEMPERATURA)
S730	Protectores auditivos para montar en casco Sana 30 (NO APTO PARA ENTORNOS DE ALTA TEMPERATURA)
S734	Protectores auditivos para montar en casco Sana 34 (NO APTO PARA ENTORNOS DE ALTA TEMPERATURA)
S30L	Barboquejo de cuero de 2 puntos
S30LYHH	Barboquejo de cuero de 4 puntos
S31VK	Banda para el sudor Vabon
S33/12	Cuna de terileno con trinquete y banda para el sudor Vabon estándar
S31/1	Conjunto de cuna para diadema de plástico
S36	Cubrenuca aluminizado
S50UFL	Forro polar universal para casco
S58	Soporte de pantalla metálico resistente al calor
S57P	Portador de pantalla facial resistente al calor para montar sobre la protección auditiva 3M Peltor
S57B	Soporte de pantalla facial resistente al calor para montar en Honeywell Bilsom Ear Defensores
S57TCE	Soporte de pantalla facial resistente al calor con tornillos de ajuste con clips Euro y Connect
S57CE	Soporte de pantalla resistente al calor con clips euro y connect
S598	Pantalla facial de triacetato transparente resistente al calor
S760	Pantalla facial de policarbonato dorado resistente al calor
S770	Pantalla facial de triacetato transparente y cobre de doble capa resistente al calor
	Ensamblaje de soporte para diadema – trinquete de rueda de Terylene, banda absorbente Vabon para Nexus de alta temperatura