



## CECHY

- ✓ Zaprojektowany do użytku w branżach, gdzie istnieje ryzyko związane z wysokimi temperaturami
- ✓ Nylon klasy premium wraz z włóknem szklanym zapewniają skuteczną ochronę i optymalny stosunek wytrzymałości do wagi, gwarantując maksymalną ochronę użytkownika w temperaturach od -20°C do +150°C.
- ✓ Spełnia wymagania normy EN 397:2012+A1:2012, wraz z opcjami LD, MM, -20°C, +150°C, 1000V
- ✓ Unikalna konstrukcja z wydłużonym karczkiem, gwarantuje zwiększoną ochronę szyi.

## RYNKI

- Budownictwo i konstrukcje, inżynieria lądowa
- Usługi komunalne, utrzymanie ruchu, energia odnawialna, Poszukiwanie ropy i gazu, górnictwo
- Transport i logistyka
- Przemysł samochodowy i lotniczy
- Inżynieria
- Przemysł chemiczny i farmaceutyczny
- FMCG, przemysł spożywczy, recykling i rolnictwo
- Przemysł celulozowo-papierniczy, opakowania
- Przemysł petrochemiczny



**ZBIOROWY  
BRANDING DOSTĘPNY**  
PRZÓD | TYŁ | BOKI

## PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

### Przechowywanie:

Hełmy mogą być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach w temperaturze otoczenia (0°C do +30°C).

Hełmy można przechowywać w ciemności do 5 lat. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła i w nasłonecznionych miejscach gdyż może to uszkodzić skorupę hełmu.

### Czas użytkowania:

Hełmy Centurion można używać przez 5 lat od daty wydania do użytkowania. Intensywne użytkowanie może znacząco skrócić czas użytkowania produktu.

### Czyszczenie:

Czyścić używając wody z mydlinami i miękkiej ściereczki

### Utylizacja:

Jeśli to możliwe przekazać do recyklingu. Sprawdź oznaczenie materiału do recyklingu

KARTA TECHNICZNA

# CONCEPT VULCAN

S09PLUS\*R

Nasz Concept Vulcan jest idealny do pracy w ekstremalnych warunkach, doskonale sprawdza się w temperaturach sięgających aż +150°C.

## SPECYFIKACJA

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Opcje     | bez wentylacji, z regulacją śrubową      |
| Rozmiar   | 52-64cm z regulacją śrubową 'Twist2Fit'  |
| Waga      | 335 g (tylko skorupa)                    |
| Daszek    | Pełny (40mm)                             |
| Pakowanie | 10 sztuk w kolorze, 44.8 x 44.5 x 29.5cm |

## MATERIAŁY

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Skorupa           | Nylon wzmacniany włóknem szklanym          |
| Więźba            | 6-punktowa wykonana z tkaniny Terylene     |
| Pas nagłowny      | LDPE (polietylen niskiej gęstości)         |
| Potnik            | Vabon                                      |
| Regulacja         | Acetal z paskami z HDPE, czarna pianka 3mm |
| Pasek podbródkowy | Skórzany z klipsami z acetalu              |

## NORMY BEZPIECZEŃSTWA

| CONCEPT VULCAN                                                                         |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| EN 397:2012 + A1:2012                                                                  |                                    |
| EN 397:2012 + A1:2012<br>Spełnia wymagania testów odporności na uderzenia i penetrację | Zgniatanie boczne (LD)             |
|                                                                                        | -20°C (niska temperatura)          |
|                                                                                        | Stopiony metal (MM)                |
|                                                                                        | 440V a.c (elektroizolacyjność)     |
| ANSI Z89.1:2014                                                                        | 150°C (bardzo wysoka temperatura)  |
|                                                                                        | Class G (testowane do 2,200 V a.c) |

### UWAGA:

EN 397 Elektroizolacyjność dotyczy TYLKO skorup bez wentylacji

ANSI Class C dotyczy skorup wentylowanych i bez wentylacji

ANSI Class E dotyczy TYLKO skorup bez wentylacji

## KODY PRODUKTÓW

| Kod produktu |           | Opis                                                           | Kod paskowy pudełka | Kod paskowy produktu / GTIN |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 9974565      | S09PLUSWR | Concept Vulcan bez wentylacji, biały, regulacja śrubowa        | 05056375449550      | 05056375449543              |
| 9974566      | S09PLUSOR | Concept Vulcan bez wentylacji, pomarańczowy, regulacja śrubowa | 05056375449567      | 05056375449567              |
| 9974567      | S09PLUSYR | Concept Vulcan bez wentylacji, żółty, regulacja śrubowa        | 05056375449598      | 05056375449581              |
| 9974569      | S09PLUSRR | Concept Vulcan bez wentylacji, czerwony, regulacja śrubowa     | 05056375449635      | 05056375449628              |
| 9974570      | S09PLUSBR | Concept Vulcan bez wentylacji, niebieski, regulacja śrubowa    | 05056375449659      | 05056375449642              |



## KOLORY HEŁMU

| KOLOR                      |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Biały                                                                             | Czerwony                                                                            | Niebieski                                                                           | Żółty                                                                               | Pomarań                                                                             |
| RAL                        | 9010                                                                              | 3031                                                                                | 5026                                                                                | 1018                                                                                | 2003                                                                                |
| Pantone                    | BIAŁY                                                                             | 1807                                                                                | 2768                                                                                | 109                                                                                 | 1505                                                                                |
| Minimalna ilość zamówienia | 10                                                                                | 10                                                                                  | 80                                                                                  | 10                                                                                  | 10                                                                                  |

## AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

| Kod produktu | Opis                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S725         | Sana 25 Naełmowe ochronniki przeciwhałasowe SNR 25dB                                              |
| S730         | Sana 30 Naełmowe ochronniki przeciwhałasowe SNR 30dB                                              |
| S734         | Sana 34 Naełmowe ochronniki przeciwhałasowe SNR 34dB                                              |
| S30L         | 2-punktowy pasek podbródkowy, skórzany                                                            |
| S30LYHH      | 4- punktowy pasek podbródkowy, skórzany                                                           |
| S31VK        | Potnik Vabon                                                                                      |
| S33/12       | Więźba z Terylenu z regulacją śrubową i potnikiem Vabon                                           |
| S36          | Aluminizowana osłona karku                                                                        |
| S50UFL       | Uniwersalny ocieplacz podhełmowy                                                                  |
| S58          | Metalowy uchwyt do osłony twarzy do pracy w wysokich temperaturach                                |
| S57P         | Uchwyt do osłony twarzy do pracy w wysokich temperaturach pasujący do nauszników 3M Peltor        |
| S57B         | Uchwyt do osłony twarzy do pracy w wysokich temperaturach pasujący do nauszników Honeywell Bilsom |
| S57TCE       | Oslona do pracy w wysokich temperaturach z regulacją śrubową i zaczepami Euro i Connect           |
| S57CE        | Oslona do pracy w wysokich temperaturach z zaczepami Euro i Connect                               |
| S598         | Bezbarwna osłona twarzy z triacetatu do wysokich temperatur                                       |
| S760         | Złota osłona twarzy z poliwęglanu do wysokich temperatur                                          |
| S770         | Miedziano/Bezbarwna osłona z triacetatu do wysokich temperatur                                    |