



CONCEPT VULCAN

S09PLUS*R

Concept Vulcan è perfetto per operare in condizioni estreme, offrendo prestazioni eccellenti a temperature fino a +150°C.

SPECIFICHE

Opzioni elmetto	Cricchetto a rotella non ventilato
Taglia	52-64 cm con cricchetto a rotella "Twist2Fit"
Peso	335 g (solo guscio), 425 g (con bardatura)
Visiera	Intera (40 mm)
Imballaggio	10 per colore, 44,8 x 44,5 x 29,5 cm

MATERIALI

Guscio	Nylon rinforzato con fibra di vetro
Bardatura	Cinghie in Terylene a 6 punti
Fascia girotesta	LDPE (polietilene a bassa densità)
Fascia antisudore	Vabon
Cricchetto	Acetale con cinghie in HDPE, schiuma nera 3 mm
Sottogola EN 397	Pelle e clip in acetale

NORME DI SICUREZZA

CONCEPT VULCAN	
EN 397:2012 + A1:2012	
EN 397:2012 + A1:2012 Conforme alle prove di urto e penetrazione	Deformazione laterale (LD)
	-20°C (bassa temperatura)
	Metallo fuso (MM)
	440 V c.a. (resistenza elettrica)
	150°C (temperatura molto elevata)
ANSI Z89.1:2014	Classe G (testato a 2.200 V c.a.)

NOTA:

La resistenza elettrica EN 397 è applicabile SOLO ai gusci non ventilati.

CODICI PRODOTTO

Codice prodotto	Descrizione	Codice a barre collo	Codice a barre unità / GTIN
9974565 S09PLUSWR	Concept Vulcan non ventilato bianco con cricchetto a rotella	05056375449550	05056375449543
9974566 S09PLUSOR	Concept Vulcan non ventilato arancione con cricchetto a rotella	05056375449567	05056375449567
9974567 S09PLUSYR	Concept Vulcan non ventilato giallo con cricchetto a rotella	05056375449598	05056375449581
9974569 S09PLUSRR	Concept Vulcan non ventilato rosso con cricchetto a rotella	05056375449635	05056375449628
9974570 S09PLUSBR	Concept Vulcan non ventilato blu con cricchetto a rotella	05056375449659	05056375449642

CARATTERISTICHE

- ✓ Progettato per l'impiego in settori in cui esiste un rischio dovuto a livelli elevati di calore
- ✓ Nylon di qualità premium e fibre di vetro garantiscono prestazioni elevate e un rapporto resistenza/peso ottimale per la massima protezione dell'utilizzatore a temperature da -20°C a 150°C
- ✓ Conforme alla norma BS EN 397:2012+A1:2012, LD, MM, -20°C, 150°C, 1000 V
- ✓ Il design esclusivo offre una nuca estesa per una maggiore protezione del collo

SETTORI

- Edilizia e ingegneria civile
- Servizi pubblici, manutenzione, energia sostenibile, petrolio, gas e attività minerarie
- Logistica e trasporti
- Automotive e aerospaziale
- Ingegneria
- Industria chimica e farmaceutica
- Beni di largo consumo, alimenti e bevande, cellulosa e carta, imballaggi, riciclo e agricoltura
- Petrolio

PERSONALIZZAZIONE AZIENDALE DISPONIBILE

FRONTE | RETRO | LATI

CURA E MANUTENZIONE

Conservazione:

Può essere conservato e trasportato nelle confezioni originali a temperatura ambiente (da 0°C a +30°C). Può essere conservato al buio fino a 5 anni. Non conservare in presenza di calore diretto/elevato o alla luce solare, poiché il guscio potrebbe deformarsi.

Durata:

L'elmetto Centurion ha una durata d'uso fino a 5 anni. Usura eccessiva può ridurre notevolmente la durata del prodotto.

Pulizia:

Pulire con acqua tiepida e sapone e un panno morbido.

Smaltimento:

Quando possibile, preferire il riciclo. Cercare il simbolo di riciclo relativo alla categoria del materiale.



COLORI DELL'ELMETTO

COLORE					
	Bianco	Rosso	Blu	Giallo	Arancione
RAL	9010	3031	5026	1018	2003
Pantone	WHITE	1807	2768	109	1505
Quantità minima d'ordine	10	10	80	10	10

ACCESSORI E RICAMBI

Codice prodotto	Descrizione
S725	Cuffie antirumore Sana 25 montate su elmetto
S730	Cuffie antirumore Sana 30 montate su elmetto
S734	Cuffie antirumore Sana 34 montate su elmetto
S30L	Sottogola in pelle a 2 punti
S30LYHH	Sottogola in pelle a 4 punti
S31VK	Fascia antisudore Vabon
S36	Mantellina nucale alluminizzata
S50UFL	Fodera universale in pile per elmetto
S58	Supporto metallico per visiera per alte temperature
S57P	Supporto per visiera per alte temperature per cuffie 3M Peltor
S57B	Supporto per visiera per alte temperature per cuffie Honeywell Bilsom
S57TCE	Visiera per alte temperature con viti di regolazione e clip Euro e Connect
S57CE	Supporto per visiera per alte temperature con clip Euro e Connect
S598	Visiera trasparente in triacetato per alte temperature
S760	Visiera dorata in policarbonato per alte temperature
S770	Visiera Duo rame/trasparente in triacetato per alte temperature
S33/NHH	Gruppo bardatura - cricchetto a rotella in Terylene e fascia Vabon per Nexus High Heat