

DESCRIZIONE

Casco di sicurezza specializzato con protezione degli occhi integrata. Il design della visiera consente di utilizzare occhiali da vista al di sotto di essa. Disponibile anche con sottogola a 4 punti SecurePlus per una maggiore sicurezza e una tenuta ottimale della testa.

SPECIFICA

	Codice	Opzione	Peso
Codici prodotto e opzioni del casco	S10PLUSE*A	Cricchetto di scorrimento non ventilato	525gm
	S10PLUSE*R	Cricchetto per ruote non ventilato	544gm
	S10PLUSE*RL	Cricchetto per ruote SecurePlus non ventilato	573gm
	S577	Visiera trasparente di ricambio	
Dimensione	51 - 63 cm (cricchetto) 52 - 64 cm (con cricchetto ruota Premium 'Twist2Fit')		
Picco	Ridotto (20 mm)		

* Inserire il codice colore del casco.

MATERIALI

Conchiglia	ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene)
Culla	Fettuccia in terilene a 6 punti
Fascia per capelli	LDPE (polietilene a bassa densità)
Fascia elastica	Dry-Tech (poliestere)
Cricchetto per ruote	Acetale con cinghie in HDPE, schiuma nera da 3 mm
Visiera	Policarbonato trasparente da 2 mm stampato (con rivestimento antigraffio e antiappannamento)
IT 397 Sottogola	SecurePlus Clip stampate in poliestere e acetale



S10PLUSE*A



S10PLUSE*A





S10PLUSE*RL




COLORI



	Bianco	Blu	Rosso	Giallo	Arancione	Verde	Azzurro	Nero	Giallo brillante	Arancione brillante
Codice colore	W	B	R	Y	O	G	LB	K	HVY	HVO
RAL	9010	5026	3031	1018	2003	6036	5005	9005	1026	2005
Pantone	Bianco	2768	1807	109	1505	343	2935	Nero	809	1655

Nota bene: sono elencati i colori RAL più vicini.

BADGE AZIENDALE



Anteriore	
	70-10 mm
	60-50 mm
	25-60 mm

Posteriore	
	100 mm
	30 mm

STANDARD EUROPEI E INTERNAZIONALI CON OPZIONI

Prodotto	EN 397:2012+ A1:2012						Opzioni al di fuori dell'ambito di applicazione e della norma EN 397	ANSI/ISEA Z89.1-2009 Tipo 1	Opzioni al di fuori dell'ambito di applicazione e di ANSI/ISEA	CSA/ CAN Z94.1-05 Tipo 1	Testato secondo i requisiti di prestazione di AS/NZS 1801:1997 Tipo 1							
	Deformazione laterale (LD)	- 30°C (bassa temperatura)	Metallo fuso (MM)	440V a.c. (Resistenza elettrica)	1000V c.a. (Resistenza elettrica)	- 40°C (bassa temperatura)												
Cricchetto per ruote non ventilato S10PLUSE*A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 50365:2002 (1000V c.a.) Per l'uso su isolati a bassa tensione	Classe C (conduttivo 0V c.a.)	Classe E (20.000 V c.a.)	- 30°C (bassa temperatura)	- 40°C (bassa temperatura)	Classe C (conduttivo 0V c.a.)	Classe E (20.000 V c.a.)					
Cricchetto a scorrimento non ventilato S10PLUSE*R	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Cricchetto per ruote Secure Plus non ventilato S10PLUSE*RL	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Protezione del viso	Protezione dagli impatti		IT 166				IT 169	IT 170	IT 171	IT 172	IT 175	IT 1731	GS-ET-29 Revisione 1	ANSI/ ISEA Z87.1+ (Valutazione degli impatti)				
	F - Bassa energia	B - Energia media	A - Alta energia	1 - Classe ottica	3 - Gocce di liquido	9 - Schizzi di metallo fuso	T - Particelle ad alta velocità	8 - Arco elettrico	Scala numero 3	Scala numero 5	2C-1,2	2-1,2	4-5	5-2,5	5-3,1	Saldatura e processi affini	Utilizzo contro i rischi meccanici (inclusa la silvicoltura)	Schemi facciali per lavori elettrici sotto tensione e protezione Arc Flash Classe 2
Visiera S577	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSORI

Il volto	Compatibile con la gamma Euro di protezioni per il viso (portaoggetti e schermi facciali)
Clip per accessori	S565 Euro Set di clip per il montaggio di accessori per caschi di sicurezza
Orecchio	Compatibile con i deflettori auricolari Centurion montati sul casco Scala XI S72CE e Scala X S71CE (forniti con le clip accessorie S565 Euro)
Occhio	S577 Visiera - Completamente retrattile, accetta occhiali da vista standard nella parte inferiore.
Adesivi	Set di adesivi riflettenti ad alta intensità S30HIRS Silver disponibili. Il materiale è conforme alle specifiche requisiti della norma EN 12899-1 Ra2
Fascia elastica	Fascia antisudore S31D Dry-Tech
Culla con cricchetto a scorrimento	S33/34 Culla in terylene con fascia antisudore Dry-Tech
Culla con cricchetto per ruote	S33/35 Culla in terylene con cricchetto per ruote Premium 'Twist2Fit' e fascia antisudore Dry-Tech
Sottogola	Compatibile con il sottogola a 2 punti S30E, il sottogola a 4 punti SecurePlus S30Y, S30LY e S30YE elasticizzato

IMBALLAGGIO E MANUTENZIONE

Imballaggio	5 per colore, dimensioni scatola 28 x 22 x 50 cm, peso scatola 3 kg, 3,15 kg (cricchetto)
Immagazzinamento	Può essere conservato e trasportato nelle confezioni originali a temperatura ambiente (da 0°C a+ 30°C) Può essere conservato al buio fino a 5 anni. Non conservare in ambienti esposti a calore diretto/elevato o alla luce del sole per evitare di deformare il guscio.
Vita	Il casco di sicurezza Centurion ha una durata di utilizzo fino a 5 anni. Un'usura eccessiva può ridurre notevolmente la durata del prodotto.
Pulizia	Pulire con acqua calda e sapone e un panno morbido
Smaltimento	Il riciclaggio è preferibile quando è possibile. Cercate il simbolo del riciclaggio per la categoria di materiale