

KARTA TECHNICZNA

ARMIS EXTOL

A02

Kask ochronny Armis Extol z daszkiem „Micro Peak” zapewnia optymalną widoczność podczas pracy na wysokości i ochronę do 20 kV. Zawiera wymienny, regulowany 4-punktowy pasek podbródkowy EN 12492 oraz wkładkę EPS (poprawiającą ochronę przed uderzeniem i przebicciem).

SPECYFIKACJA

Wariant kasku	Wersja wentylowana i niewentylowana + pokrętko
Rozmiar	53-63 cm (20-7/8 - 24-5/8 cala)
Masa	384 g (0,85 lb)
Daszek	Micro 9,5 mm (3/8 cala)
Opakowanie	5 sztuk w każdym kolorze. Wymiary kartonu: 28 x 22 x 50 cm (11 x 8-11/16 x 19-11/16 cala). Masa: 2,5 kg (5,5 lb).

MATERIAŁY

Skorupa	Polipropylen o wysokiej gęstości (HDPP)
Wkładka	Polistyren ekspandowany (EPS)
Więźba	Taśma poliestrowa
Opaska nagłowna	Polietylen o niskiej gęstości (LDPE)
Opaska przeciwpotna	Poliester, pianka PU, włókno nylonowe. Można prac w palce w temperaturze 40 °C (104 °F)
Pokrętko regulacyjne	Acetal i paski HDPE; podkładka: czarna pianka 3 mm
Opakowanie	Karton, LDPE z woreczkiem polietylenowym zawierającym 30% materiału z recyklingu poużytkowego

TECHNOLOGIE TWICEME I QUIN

Twiceme i Quin to wbudowane funkcje bezpieczeństwa, które umożliwiają zapisywanie i odczytywanie ważnych informacji osobistych i medycznych bezpośrednio ze sprzętu ochronnego. Po prostym dotknięciu smartfonem służby ratunkowe i osoby postronne mogą szybko uzyskać dostęp do istotnych danych, takich jak kontakty alarmowe, informacje o stanie zdrowia i instrukcje. Pomaga to skrócić czas reakcji i może ratować życie.

Więcej informacji o Twiceme: twiceme.com/htb-technology
Więcej informacji o Quin: quinwithin.com

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

Norma	Armis Extol (wentylowany)	Armis Extol (niewentylowany)
EN 397:2012 + A1:2012: ochrona przed uderzeniem i przebicciem, -30 °C, odpryski stopionego metalu	X (specyfikacja techniczna zgodnie z załącznikiem II rozporządzenia PPE 2016/425)	X (specyfikacja techniczna zgodnie z załącznikiem II rozporządzenia PPE 2016/425)
EN 12492:2012	-	X (z wyjątkiem punktu 4.1.1 - wentylacja)
EN 50365:2023 (pkt 4.3), izolacja elektryczna	-	X
ANSI Z89.1:2014 Typ I	Klasa C (brak izolacji elektrycznej)	Klasa E (do 20 000 V)

CECHY

- ✓ Wykonany z wytrzymałego HDPP
- ✓ Opcjonalny odłączany daszek zapewnia dopasowaną osłonę przed słońcem, deszczem i zanieczyszczeniami
- ✓ Zmywalna, wyściełana opaska przeciwpotna
- ✓ Standardowo naklejki odblaskowe i zaczepy na latarkę
- ✓ Opcjonalne ulepszone podparcie karku do pokrętła regulacyjnego
- ✓ Opcjonalny znacznik Quin lub Twiceme z zaszyfrowanym identyfikatorem medycznym dla służb ratunkowych

BRANŻE

Budownictwo, budownictwo ogólne i inżynieria lądowa Motoryzacja i lotnictwo

Usługi komunalne, utrzymanie, zrównoważona energia, ropa, gaz i górnictwo Inżynieria, chemia i farmacja

FMCG, żywność i napoje, celuloza i papier, opakowania, recykling i rolnictwo Logistyka i transport

✦ DOSTĘPNE OZNACZENIE FIRMOWE



PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Przechowywanie:
Można przechowywać i transportować w oryginalnym kartonie w temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C (od 32 °F do 86 °F). W ciemnym miejscu można przechowywać do 5 lat. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury ani słońca, ponieważ skorupa może się odkształcić.

Okres użytkowania:
Kask Centurion może być użytkowany do 5 lat. Nadmierne zużycie może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Czyszczenie:
Czyścić ciepłą wodą z mydłem i miękką ściereczką.

Utylizacja:
W miarę możliwości zaleca się recykling. Symbol recyklingu wskazuje kategorię materiału.



KOLORY KASKU

KOLOR					
Pantone	000C	281C	YELLOW C	433C	427C
RAL (szac.)	9003	5005	1026	9005	7035
Pantone	355C	021C	186C	210C	431C
RAL (szac.)	6037	2005	3031	3015	7016

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Kod produktu	Opis
A71/C	Ochronniki słuchu Scala 20 SNR (planowane na 2026 r.)
A72/C	Ochronniki słuchu Scala 25 SNR (planowane na 2026 r.)
A73/C	Ochronniki słuchu Scala 30 SNR (lato 2027 r.)
S725	Nauszniki przeciwhałasowe do kasku Sana 25 (planowane na 2026 r.)
S730	Nauszniki przeciwhałasowe do kasku Sana 30 (planowane na 2026 r.)
S734	Nauszniki przeciwhałasowe do kasku Sana 34 (planowane na 2026 r.)
S55	Uchwyt osłony twarzy
S585	Zaczepty do kasku - uchwyt Contour Euro
S565	Zaczepty do kasku - Euro
S800	Oslona twarzy Contour X do zastosowań ogólnych, klasa 1
S810	Oslona twarzy Contour XI do zastosowań ogólnych, klasa 1
S830	Oslona twarzy Contour XIII ClearGrey, łuk elektryczny klasa 2
S840	Oslona twarzy Contour XIV szara HT, łuk elektryczny klasa 2
S30NY4	Czarny pasek podbródkowy T2 4-punktowy
A30FPC	Odlączany, przezroczysty daszek 40 mm
A30FPG	Odlączany, szary daszek 40 mm
A30FPT	Odlączany, przyciemniany daszek 40 mm
S50UFL	Uniwersalna wkładka polarowa do kasku
S50HVEDFC	Żółty kołnierz ochronny hi-vis do stosowania z ochronnikami słuchu
A41	Zestaw higieniczny Armis do ochronników A71 (planowany na 2026 r.)
A42	Zestaw higieniczny Armis do ochronników A72 (planowany na 2026 r.)
A43	Zestaw higieniczny Armis do ochronników A73 (planowany na 2026 r.)
S30EXH8	Latarka LedLenser EXH8 - ATEX*
S31EP	Wyścielana opaska przeciwpotna
S31DCHP	Żółta wkładka chłodząca Kalis Dry hi-vis
S31DCHS	Żółta chłodząca opaska przeciwpotna Kalis Dry hi-vis
S50HVOFC	Pomarańczowy kołnierz ochronny hi-vis
S51HVO	Pomarańczowy kołnierz przeciwsłoneczny do kasku hi-vis
S51HVV	Żółty kołnierz przeciwsłoneczny do kasku hi-vis
A30FRV	Siatkowa osłona Armis z uchwytem (planowana na 2026 r.)
A30LB	Uchwyt na lampę Armis (planowany na 2026 r.)
A30BH	Uchwyt na identyfikator Armis (planowany na 2026 r.)
A30SPP002	Pakiet akcesoriów Armis Extol (zatyczki, zaczepty na latarkę, naklejki odbłaskowe)
A30RELT	Podparcie karku do pokręta regulacyjnego
A30HBEXT	Zespół opaski nagłownej i przeciwpotnej Armis Extol
A30LEXT	Wkładka EPS Armis Extol
A51HVYNC	Kołnierz ochronny na kark (lato 2027 r.)
A33/1E	Zespół opaski nagłownej z pokrętem i więźbą Armis Extol

*Aby uzyskać informacje o pełnej ofercie latarek mocowanych do kasku Centurion Safety, skontaktuj się z działem obsługi klienta.