

KARTA TECHNICZNA

ARMIS POTENTIA

A01

Podstawowy model kasku wykonany z wytrzymałego HDPE. Potentia zapewnia niezbędną ochronę, pełną kompatybilność z akcesoriami i możliwość personalizacji oznakowania.

SPECYFIKACJA

Wariant kasku	Wersja wentylowana lub niewentylowana z przesuwным mechanizmem zapadkowym
Rozmiar	53-63 cm (20-7/8 - 24-5/8 cala)
Masa	358 g (0.79 lbs)
Daszek	Micro 9,5 mm (3/8 cala)
Opakowanie	20 sztuk w każdym kolorze. Wymiary kartonu: 58 x 44 x 43 cm. Masa kartonu: 8,8 kg (19,4 lb).

MATERIAŁY

Skorupa	Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Więźba	Taśma poliestrowa
Opaska nagłowna	Polietylen o niskiej gęstości (LDPE), acetal, polipropylen
Wkładka przeciwpotna	Dry-Tech (tkanina poliestrowa)
Opakowanie	Karton

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

Norma	Armis Potentia (wentylowany)	Armis Potentia (niewentylowany)
EN 397:2012 + A1:2012: ochrona przed uderzeniem i przebicciem, -30 °C, odpryski stopionego metalu	X (specyfikacja techniczna zgodnie z załącznikiem II rozporządzenia PPE 2016/425)	X (specyfikacja techniczna zgodnie z załącznikiem II rozporządzenia PPE 2016/425)
Odpryski stopionego metalu	-	X
EN 12492:2012 (pasek podbródkowy)	X (tylko 4.2.3, wytrzymałość mocowania paska podbródkowego)	X (tylko 4.2.3, wytrzymałość mocowania paska podbródkowego)
EN 50365:2023 (pkt 4.3), izolacja elektryczna	-	X
ANSI Z89.1:2014 Typ I	Klasa C (brak izolacji elektrycznej)	Klasa E (do 20 000 V)

KOLORY KASKU

KOLOR		●	●	●	●	●	●	●	●
	Biały (W)	Niebieski (B)	Zielony (G)	Czerwony (R)	Żółty (Y)	Pomarańczowy (O)	Jaskrawożółty (HVY)	Jaskrawopomarańczowy* (HVO)	Czarny* (K)
RAL	9001	5026	6036	3031	1018	2003	1026	2005	9005
PANTONE	Biały	2768	343	1807	109	1505	809	1655	BLACK

Kolory niestandardowe: jeśli potrzebnego koloru nie ma na liście, skontaktuj się z orders@centurionsafety.co.uk lub przedstawicielem handlowym.

*Tylko wybrane wersje

CECHY

- ✓ Trwała skorupa HDPE odporna na uderzenia i pochłaniająca energię
- ✓ System mocowania daszka zapewnia większą elastyczność i płynne dostosowanie do warunków pracy
- ✓ Łatwy w obsłudze przesuwany mechanizm zapadkowy
- ✓ Opcjonalny wytrzymały pasek podbródkowy 4-punktowy
- ✓ Lekki i wygodny podczas całodzienniej pracy

ZASTOSOWANIA

Budownictwo i konstrukcje, inżynieria lądowa	Motoryzacja i lotnictwo
Usługi komunalne, konserwacja, energia odnawialna, chemia, ropa, gaz i górnictwo	Inżynieria, chemia i farmacja
FMCG, żywność i napoje, celuloza i papier, opakowania, recykling i rolnictwo	Logistyka i transport

☆ DOSTĘPNE OZNAKOWANIE FIRMOWE



PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Przechowywanie:
Można przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu w temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C (od 32 °F do 86 °F). W ciemnym miejscu można przechowywać do 5 lat. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury ani słońca, ponieważ skorupa może się odkształcić.

Okres użytkowania:
Kask Centurion może być użytkowany do 5 lat. Nadmierne zużycie może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Czyszczenie:
Czyścić ciepłą wodą z mydłem i miękką ściereczką.

Utylizacja:
W miarę możliwości zaleca się recykling. Symbol recyklingu wskazuje kategorię materiału.



AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Kod produktu	Opis
A71/C	Ochronniki słuchu Scala 20 SNR (planowane na 2026 r.)
A72/C	Ochronniki słuchu Scala 25 SNR (planowane na 2026 r.)
A73/C	Ochronniki słuchu Scala 30 SNR (lato 2027 r.)
S725	Nauszniki przeciwhałasowe do kasku Sana 25 (planowane na 2026 r.)
S730	Nauszniki przeciwhałasowe do kasku Sana 30 (planowane na 2026 r.)
S734	Nauszniki przeciwhałasowe do kasku Sana 34 (planowane na 2026 r.)
S55	Uchwyt osłony twarzy
S585	Zaczepy do kasku - uchwyt Contour Euro
S565	Zaczepy do kasku - Euro
S800	Oslona twarzy Contour X do zastosowań ogólnych, klasa 1
S810	Oslona twarzy Contour XI do zastosowań ogólnych, klasa 1
S830	Oslona twarzy Contour XIII ClearGrey, łuk elektryczny klasa 2
S840	Oslona twarzy Contour XIV szara HT, łuk elektryczny klasa 2
S30NY4	Pasek podbródkowy T2 4-punktowy, czarny
A30FPC	Odlączany daszek 40 mm, przezroczysty
A30FPG	Odlączany daszek 40 mm, szary
A30FPT	Odlączany daszek 40 mm, przyciemniany
S50UFL	Uniwersalna wkładka polarowa do kasku
S50HVEDFC	Żółty kołnierz ochronny hi-vis do stosowania z ochronnikami słuchu
A41	Zestaw higieniczny Armis do ochronników A71 (planowany na 2026 r.)
A42	Zestaw higieniczny Armis do ochronników A72 (planowany na 2026 r.)
A43	Zestaw higieniczny Armis do ochronników A73 (planowany na 2026 r.)
S30EXH8	Latarka LedLenser EXH8 - ATEX*
S31D	Wkładka przeciwpotna Dry-Tech
S31DCHP	Żółta wkładka chłodząca Kalis Dry hi-vis
S31DCHS	Żółta chłodząca opaska przeciwpotna Kalis Dry hi-vis
S50HVOFC	Pomarańczowy kołnierz ochronny hi-vis
S51HVO	Pomarańczowy kołnierz ochronny do kasku hi-vis
S51HVV	Żółty kołnierz ochronny do kasku hi-vis
A30FRV	Siatkowa osłona Armis z uchwytem (planowana na 2026 r.)
A30LB	Uchwyt na lampę Armis (planowany na 2026 r.)
A30BH	Uchwyt na identyfikator Armis (planowany na 2026 r.)
A30BP	Zatyczki Armis
A33/1P	Zespół więzby i przesuwnego mechanizmu zapadkowego Armis Potentia
A51HVVNC	Kołnierz ochronny (lato 2027 r.)

*Aby uzyskać informacje o pełnej ofercie latarek mocowanych do kasku Centurion Safety, skontaktuj się z działem obsługi klienta.