



VIRGINIA TECH. HELMET RATING

5 ★★★★★

CECHY

- ✓ Ocena 5 gwiazdek przyznana przez Virginia Tech Helmet Lab
- ✓ Wykonany z wytrzymałego HDPP
- ✓ Opcjonalny odłączany daszek przedni lub pełny zapewnia dopasowaną osłonę przed słońcem, deszczem i zanieczyszczeniami
- ✓ Zmywalna, wyścielana opaska przeciwpotna i wkładka komfortowa wyściółki
- ✓ Standardowo naklejki odbłaskowe, zaczepy na lampę i ulepszone podparcie karku z pokrętłem
- ✓ Opcjonalny znacznik Quin z zaszyfrowanym identyfikatorem medycznym dla służb ratunkowych
- ✓ Opcjonalny Quin Pod: zaawansowany czujnik wykrywający uderzenia i zdarzenia w czasie rzeczywistym, umożliwiający szybką reakcję alarmową i dostęp do identyfikatora medycznego

BRANŻE

Budownictwo, budownictwo ogólne i inżynieria lądowa	Motoryzacja i lotnictwo
Usługi komunalne, utrzymanie, zrównowazona energia, ropa, gaz i górnictwo	Inżynieria, chemia i farmacja
FMCG, żywność i napoje, celuloza i papier, opakowania, recykling i rolnictwo	Logistyka i transport

✦ DOSTĘPNE OZNACZENIE FIRMOWE

KARTA TECHNICZNA

ARMIS T2 ELITE A03 AR3

Zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających normach międzynarodowych, w tym EN 12492 i ANSI Z89.1 Typ II. Kask Armis T2 Elite jest standardowo wyposażony w Twiceme.

SPECYFIKACJA

Wariant kasku	Wersja wentylowana i niewentylowana + podparcie karku z pokrętłem
Rozmiar	20-7/8 - 24-5/8 cala (53-63 cm)
Masa	1,03 lb (468 g)
Daszek	Micro 3/8 cala (9,5 mm)
Opakowanie	5 sztuk w każdym kolorze. Karton (dł. x szer. x wys.): 11,8 x 9 x 19-23,4 cala (300 x 230 x 595 mm). Masa: 7 lb (3,18 kg).
Opakowanie detaliczne	5 sztuk w każdym kolorze. Karton (dł. x szer. x wys.): 27,75 x 12 x 29,1 cala (705 x 305 x 266 mm). Masa: 8,46 lb (3,84 kg).
Pojedyncze opakowanie	9 x 10,82 x 6,69 cala (230 x 275 x 170 mm). Masa: 1,54 lb (698,7 g).

MATERIAŁY

Skorupa	Polipropylen o wysokiej gęstości (HDPP)
Wkładka	Polistyren ekspandowany (EPS)
Wkładka komfortowa wyściółki	Poliester, pianka PU, włókno nylonowe. Można prac w palce w temperaturze 40 °C (104 °F)
Opaska nagłowna	Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Opaska przeciwpotna	Poliester, pianka PU, włókno nylonowe. Można prac w palce w temperaturze 40 °C (104 °F)
Podparcie karku / pokrętło	Acetal i paski HDPE; podkładka z poliestru, pianki PU i włókna nylonowego, można prac w palce w temperaturze 40 °C (104 °F)
Opakowanie	Karton, LDPE z woreczkiem polietylenowym zawierającym 30% materiału z recyklingu

TECHNOLOGIA TWICEME

Twiceme to wbudowana funkcja bezpieczeństwa, która umożliwia zapisywanie i odczytywanie ważnych informacji osobistych i medycznych bezpośrednio ze sprzętu ochronnego. Po prostym dotknięciu smartfonem służby ratunkowe i osoby postronne mogą szybko uzyskać dostęp do istotnych danych, takich jak kontakty alarmowe, informacje o stanie zdrowia i instrukcje. Pomaga to skrócić czas reakcji i może ratować życie.

Więcej informacji o Twiceme: twiceme.com/hth-technology

TECHNOLOGIA QUIN

Quin to inteligentna technologia bezpieczeństwa, która wykorzystuje dane z rzeczywistych zdarzeń i zaawansowane algorytmy do rozpoznawania charakterystycznych wzorców oraz wykrywania zagrożeń w miejscu pracy, takich jak uderzenia, upadki z wysokości i spadające przedmioty. W sytuacji awaryjnej technologia Quin zapewnia szybką i właściwą reakcję wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna, pomagając ograniczać urazy i ratować życie.

Więcej informacji o Quin: quinwithin.com

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

Norma	Armis T2 Elite (wentylowany)	Armis T2 Elite (niewentylowany)
EN 397:2012 + A1:2012: ochrona przed uderzeniem i przebicciem, -30 °C (-22 °F)	X (specyfikacja techniczna zgodnie z załącznikiem II rozporządzenia PPE 2016/425)	X (specyfikacja techniczna zgodnie z załącznikiem II rozporządzenia PPE 2016/425)
Odpryski stopionego metalu	-	X
EN 12492:2012	X	X (z wyjątkiem punktu 4.1.1 - wentylacja)
EN 50365:2023 (pkt 4.3), izolacja elektryczna	-	X
ANSI Z89.1:2014 Typ II	Klasa C (brak izolacji elektrycznej)	Klasa E (do 20 000 V)



PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Przechowywanie:
Można przechowywać i transportować w oryginalnym kartonie w temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C (od 32 °F do 86 °F). W ciemnym miejscu można przechowywać do 5 lat. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury ani słońca, ponieważ skorupa może się odkształcić.

Okres użytkowania:
Kask Centurion może być użytkowany do 5 lat. Nadmierne zużycie może znacznie skrócić okres eksploatacji.

Czyszczenie:
Czyścić ciepłą wodą z mydłem i miękką ściereczką.

Utylizacja:
W miarę możliwości zaleca się recykling. Symbol recyklingu wskazuje kategorię materiału.



KOLORY KASKU

KOLOR		●	●	●	●
	Biały	Niebieski	Żółty	Czarny	Jasnoszary
Pantone	000C	281C	YELLOW C	433C	427C
RAL (szac.)	9003	5005	1026	9005	7035
	●	●	●	●	●
	Zielony	Pomarańczowy	Czerwony	Różowy	Ciemnoszary
Pantone	355C	021C	186C	210C	431C
RAL (szac.)	6037	2005	3031	3015	7016

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Kod produktu	Opis
A71/C	Ochronniki słuchu Scala 20 SNR (planowane na 2026 r.)
A72/C	Ochronniki słuchu Scala 25 SNR (planowane na 2026 r.)
A73/C	Ochronniki słuchu Scala 30 SNR (lato 2027 r.)
A74/C	Nauszniki przeciwhałasowe z pełnym daszkiem Armis ScalaT2 Elite (wiosna 2027 r.)
S725	Nauszniki przeciwhałasowe do kasku Sana 25 (planowane na 2026 r.)
S730	Nauszniki przeciwhałasowe do kasku Sana 30 (planowane na 2026 r.)
S734	Nauszniki przeciwhałasowe do kasku Sana 34 (planowane na 2026 r.)
S55	Uchwyt osłony twarzy
S585	Zaczepy do kasku - uchwyt Contour Euro
S565	Zaczepy do kasku - Euro
S800	Oslona twarzy Contour X do zastosowań ogólnych, klasa 1
S810	Oslona twarzy Contour XI do zastosowań ogólnych, klasa 1
S830	Oslona twarzy Contour XIII Clear-Gray, łuk elektryczny klasa 2
S840	Oslona twarzy Contour XIV szara HT, łuk elektryczny klasa 2
S30NY4	Czarny pasek podbródkowy T2 4-punktowy
A30FBC	Odlączany pełny daszek Armis T2 Elite, przezroczysty
A30FBG	Odlączany pełny daszek Armis T2 Elite, szary
A30FBT	Odlączany pełny daszek Armis T2 Elite, przyciemniany
A30FPC	Odlączany daszek przedni 40 mm, przezroczysty
A30FPG	Odlączany daszek przedni 40 mm, szary
A30FPT	Odlączany daszek przedni 40 mm, przyciemniany
S50UFL	Uniwersalna wkładka polarowa do kasku
S50HVEDFC	Żółty kołnierz ochronny hi-vis do stosowania z ochronnikami słuchu
A41	Zestaw higieniczny Armis do ochronników A71 (planowany na 2026 r.)
A42	Zestaw higieniczny Armis do ochronników A72 (planowany na 2026 r.)
A43	Zestaw higieniczny Armis do ochronników A73 (planowany na 2026 r.)
S30QUIN	Inteligentny czujnik Quin Pod
S30EXH8	Latarka LedLenser EXH8 - ATEX*
A30FRV	Siatkowa osłona Armis z uchwytem
S31EP	Wyściełana opaska przeciwpotna
A30LB	Uchwyt na lampę Armis (planowany na 2026 r.)
A30BH	Uchwyt na identyfikator Armis (planowany na 2026 r.)
A30SP001	Pakiet akcesoriów Armis T2 Elite (zatyczki, zaczepy na lampę, naklejki odbłaskowe)
A30RELT	Podparcie karku z pokręteł Armis T2 Elite
A30HBELT	Zespół opaski nagłownej i przeciwpotnej Armis T2 Elite
A30LELT	Wkładka EPS Armis T2 Elite
A30LCP	Wkładka komfortowa wyściółki Armis T2 Elite
A30NSCP	Wkładka komfortowa podparcia karku Armis
A51HVNVC	Kołnierz ochronny na kark (lato 2027 r.)

*Aby uzyskać informacje o pełnej ofercie latarek mocowanych do kasku Centurion Safety, skontaktuj się z działem obsługi klienta.